



EN **Instruction manual**

NL **Gebruiksaanwijzing**

FR **Mode d'emploi**

DE **Bedienungsanleitung**

ES **Manual de usuario**

PT **Manual de utilizador**

PL **Instrukcja obsługi**

IT **Manuale utente**

SV **Bruksanvisning**


CS **Návod na použití**

SK **Návod na použitie**




DF-6507


1 **Assembly / Montage / Montage / Montage / Montaje / Montagem / Montaż / Assemblaggio / Montering / Montáž / Montáz**




2 **Adding the Bio-Ethanol / Vullen met Bio-Ethanol / Remplissage de bio-éthanol / Bioethanol einfüllen / Añadir el bioetanol / Adicionar Bioetanol / Wlewanie bioetanolu / Aggjiungere il bioetanolo / Páfyllning av bioetanol / Pridání Bio-etanolu / Pridanie Bio-etanolu**




3 **Igniting the Bio-Ethanol / Het ontsteken van de Bio-Ethanol / Allumage du bio-éthanol / Bioethanol entzünden / Encender el bioetanol / Acender o Bioetanol / Rozpalanie bioetanolu / Accendere il bioetanolo / Tändning av bioetanol / Zapalování Bio-etanolu / Zapaľovanie Bio-etanolu**



4 **Extinguishing the Bio-Ethanol / Het doven van de Bio-Ethanol / Extinction du bio-éthanol / Bioethanol löschen / Apagar el bioetanol / Extinguir o Bioetanol / Gaszenie bioetanolu / Spegnere il bioetanolo / Släckning av bioetanol / Hašení Bio-etanolu / Hasenie Bio-etanolu**



5 **Adding more Bio-Ethanol / Meer Bio-Ethanol toevoegen / Appoint de bio-éthanol / Mehr Bioethanol einfüllen / Añadir más bioetanol / Adicionar mais Bioetanol / Dolewanie bioetanolu / Aggjiungere più bioetanolo / Áterfyllning av bioetanol / Pridání většího množství Bio-etanolu / Pridanie väčšieho množstva Bio-etanolu**



EN Instruction manual

WARNING

| | |
|--|--|
| | DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE |
| | DO NOT ADD BIO-ETHANOL WHILE THE PRODUCT IS STILL HOT |
| | Please read this instruction manual carefully before using the product. Keep it for future reference and for the duration of owning this product. Store it together with the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging. |

The Bio-Ethanol table fireplace is a product which you can put anywhere in your house or outside. People can enjoy a real fire without the need to install a chimney. As Bio-Ethanol burns virtually without residue, ventilation by means of an open window suffices in most cases, involving a room of adequate size.

SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Please read this instruction manual carefully before using the product. Keep it for future reference and for the duration of owning this product. Store it together with the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- Please follow the national as well as the local regulations when using this product.
- This product is only to be used with the designated fuel; Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%.
- This product is only to be used in ventilated rooms, please make sure to open a window when using the product. If the ventilation is sufficient, the use of multiple similar products is allowed if the total fuel flow does not exceed 0,5 l/h.
- This product is only to be used for household purposes and for the purpose it is made for.
- This product is only to be used on a stable, level surface.
- This product is designed for table use.
- This product is not suitable for continuous operation.
- This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the product by a person that is responsible for their safety.
- This product is not to be used as a heating appliance.
- This product is not to be used when it is fallen, if there are any signs of damage or when it leaks.
- This product is not to be used near direct heat sources.
- This product is not to be used in a windy area.
- This product is not to be used without supervision.
- This product is not to be ignited if it is still warm.
- Do not change the construction of this product.
- Do not exceed the maximum level of Bio-Ethanol in the burner.
- Do not put any flammable items on this product.
- Do not move near by the fire during use.
- Always use a fire killer to put out the fire.
- Do not use spare parts other than recommended by the manufacturer, these can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
- This product has to be cooled down before removing or replacing (spare) parts.
- All repairs should be made by a competent qualified repair service(*).
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be hold responsible for the damage.

Risk of injury/damage

- Keep the packaging of the product out of children's reach. There is a danger of suffocation.
- Keep children and pets away from Bio-Ethanol and the product. Be sure to follow the notices on the Bio-Ethanol bottle.
- Bio-Ethanol is not suitable for drinking. If ingested, please seek medical attention immediately and present the package label.
- When Bio-Ethanol is spilled on a wooden floor or a piece of furniture, it may leave behind marks.
- Do not prepare food over the fire.
- Do not burn other material over the fire.
- The glass and the metal parts of this product are not to be touched with your bare hands, because these surfaces will become hot during use and also remain hot for some time after the fire has been extinguished. Do not touch the product until it is completely cooled off.
- Please check the glass before installation, if there's dust inside the glass or the edge is chipped do not use the product.

Fire hazard

- Do not extinguish the fire with water! Please always proceed as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".
- Do not place any objects on or in the product.
- Do not cover or plug the vents of the product.
- Do not fan the fire (e. g. using a hair dryer).
- Do not smoke, eat or drink while filling the burner of the product with Bio-Ethanol.
- This product is not to be moved when in use or when already been filled with Bio-Ethanol.
- This product should be ignited, after it is filled with Bio-Ethanol, as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol".
- When Bio-Ethanol is spilled on or next to the product, wipe it off immediately and then use water to wipe the affected area again so there is no risk of accidental ignition.
- Despite all safety precautions, if a fire breaks out, you could use an alcohol-resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents.
- At all times keep an adequate extinguisher at hand close to the fire.
- Do not remove or take out the fiber. Do not use the product without the fiber, because of danger for explosion.

* Competent qualified repair service: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the product to this repair service.

NL Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING

| | |
|--|--|
| | GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN TERWIJL HET VUUR BRANDT |
| | GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN TERWIJL HET APPARAAT NOG WARM IS |
| | Deze handleiding aandachtig doorlezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Houd de handleiding bij de hand om later te kunnen raadplegen en zolang u het apparaat in bezit hebt. Bewaar de handleiding met het garantiebewijs, de kassabon en, indien mogelijk, de doos met de binnenverpakking. |

De Bio-Ethanol tafelhaard is een product dat u overal binnenhuis of buitenshuis kunt gebruiken. U kunt genieten van echt vuur, zonder de noodzaak om een schoorsteen te installeren. Bio-Ethanol brandt vrijwel zonder residu; normale ventilatie met een open raam volstaat meestal bij een kamer met normale afmetingen.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Algemeen

- Deze handleiding aandachtig doorlezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Houd de handleiding bij de hand om later te kunnen raadplegen en zolang u het apparaat in bezit hebt. Bewaar de handleiding met het garantiebewijs, de kassabon en, indien mogelijk, de doos met de binnenverpakking.
- Volg de landelijke en de plaatselijke voorschriften bij gebruik van dit product.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de voorgeschreven brandstof Bio-Ethanol met een minimum alcoholpercentage van 95%.
- Dit product mag alleen worden gebruikt in geventileerde ruimten; zorg ervoor dat u een venster opent tijdens gebruik van het product. Als de ventilatie voldoende is, kunnen meerdere soortgelijke producten worden gebruikt als de brandstofstroom niet meer is dan 0,5 l/u.
- Dit product mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en voor het doel waarvoor het is gemaakt.
- Dit product moet worden gebruikt op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Dit product is ontworpen voor gebruik op een tafel.
- Dit product is niet geschikt voor continu gebruik.
- Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door mensen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of met instructies voor gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product dient niet te worden gebruikt als een verwarmingsapparaat.
- Dit product mag niet worden gebruikt als het is gevallen, of als er tekenen zijn van schade of als het lekt.
- Dit product mag niet worden gebruikt in de buurt van warmtebronnen.
- Dit product mag niet worden gebruikt in een windige omgeving.
- Dit product mag niet worden gebruikt zonder toezicht.
- Dit product mag niet worden ontstoken als het nog warm is.
- De constructie van dit product niet veranderen.
- Het maximale niveau van Bio-Ethanol in de brander niet overschrijden.
- Plaats geen brandbare voorwerpen op dit product.
- Kom niet te dicht bij het vuur tijdens gebruik.
- Gebruik altijd een vuurdooper om het vuur te doven.
- Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen; deze kunnen leiden tot letsel en kunnen de garantie doen vervallen.
- Het product laten afkoelen voordat het wordt verplaatst of voordat (reserve) onderdelen worden vervangen.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd door een bekwaame gekwalificeerde reparatieservice(*).
- Als de veiligheidsvoorschriften worden genegeerd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Gevaar voor letsel/schade

- Houd de verpakking van het product buiten bereik van kinderen houden. Er is een gevaar voor verstikking.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van Bio-Ethanol en het apparaat. Lees de aanwijzingen op de fles met Bio-Ethanol.

- Bio-Ethanol mag niet worden gedronken. Als het wordt ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket van de fles tonen.
- Wanneer Bio-Ethanol op een houten vloer of meubelstuk wordt gemorst, kan het vlekken veroorzaken.
- Bereid geen eten op het vuur.
- Laat geen ander materiaal boven het vuur branden.
- De glazen en metalen onderdelen van dit product mogen niet met de blote hand worden aangeraakt, omdat deze oppervlakken tijdens gebruik heet worden en nog enige tijd warm blijven nadat het vuur is gedoofd. Het apparaat niet aanraken totdat het geheel is afgekoeld.
- Controleer het glas vóór de installatie, als er stof in het glas zit of de rand is gebroken gebruik het product niet.

Brandgevaar

- Het vuur niet doven met water! Altijd de aanwijzingen beschreven in de sectie "Doven van Bio-Ethanol" opvolgen.
- Plaats geen voorwerpen op of in het product.
- De ventilatieopeningen van het product niet afdekken of blokkeren.
- Het vuur niet aanjagen (bijvoorbeeld geen föhn gebruiken).
- Niet roken, eten of drinken tijdens het vullen van de brander met Bio-Ethanol.
- Dit product niet verplaatsen tijdens gebruik of wanneer het al is gevuld met Bio-Ethanol.
- Dit product mag worden aangestoken nadat het is gevuld met Bio-Ethanol zoals beschreven in de sectie "Het ontsteken van de Bio-Ethanol".
- Wanneer Bio-Ethanol wordt gemorst op of naast het product, veeg het direct weg en gebruik water om de plek weer schoon te maken om het gevaar van accidentele ontsteking te voorkomen.
- Als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch brand ontstaat, gebruik dan een alcohol-bestendig schuim of kooldioxide als blusmiddelen.
- Altijd een goede brandblusser bij de hand houden dicht bij het vuur.
- Vervijder of haal de vezel er niet uit. Gebruik het product niet zonder de vezels, omdat er gevaar voor explosie is.

* Bevoegde gekwalificeerde reparatiedienst: De after sales-afdeling van de producent of importeur of een persoon die is erkend en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om gevaar te vermijden. In ieder

FR Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

| | |
|--|---|
| | N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL SUR UN FEU ACTIF. |
| | N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL QUAND L'APPAREIL EST ENCORE CHAUD. |
| | Veillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le tant que vous êtes en possession de ce produit pour pouvoir le consulter par la suite. Rangez-le avec le bon de garanti, la facture et si possible le carton et les emballages du produit. |

La cheminée de table au bio-éthanol est un appareil que vous pouvez mettre partout dans votre maison ou à l'extérieur. Profitez d'un vrai feu sans devoir installer une cheminée. Étant donné que le bio-éthanol brûle quasiment sans résidus, la plupart du temps il suffit d'avoir une pièce assez grande et d'ouvrir une fenêtre pour lui donner une ventilation suffisante.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Généralités

- Veillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le tant que vous êtes en possession de ce produit pour pouvoir le consulter par la suite. Rangez-le avec le bon de garanti, la facture et si possible le carton et les emballages du produit.
- Respectez les règlements nationaux et locaux en utilisant ce produit.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement avec le combustible prévu : du bio-éthanol avec un taux d'alcool minimum de 95 %.
- Utilisez ce produit uniquement dans des pièces bien aérées, vérifiez qu'une fenêtre est ouverte si vous l'utilisez. Si la ventilation est suffisante, il est possible d'utiliser plusieurs produits similaires, pourvu que le débit de combustible total ne dépasse pas 0,5 l/h.
- Cet appareil est réservé à une utilisation familiale et pour son utilisation prévue.
- Ce produit doit être utilisé uniquement sur une surface stable et plane.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé uniquement sur une table.
- Ce produit n'est pas conçu pour fonctionner en continu.
- Cet outil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas des compétences et connaissances nécessaires, sauf sous la surveillance et sur instruction d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit ne doit pas être utilisé comme un chauffage.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé, s'il présente des marques de dommages ou s'il fuit.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de sources de chaleur directes.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans une zone ventueuse.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sans surveillance.
- N'allumez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- Ne modifiez pas la constitution de ce produit.
- Ne dépassez pas le niveau maximum de bio-éthanol dans le brûleur.
- Ne posez pas d'objets inflammables sur ce produit.
- Ne vous approchez pas du feu pendant utilisation.
- Utilisez toujours un dispositif d'extinction adéquat pour éteindre le feu.
- L'utilisation de pièces détachées non recommandées par le fabricant de l'appareil peut entraîner des dommages corporels et rendre la garantie caduque.
- Laissez refroidir l'appareil avant d'enlever ou de remplacer des pièces (détachées).
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié(*).
- Si vous ignorez ces instructions de sécurité, le fabricant récusé toute responsabilité pour les dommages.

Risque de blessure/dégâts

- Gardez les emballages de l'appareil hors de portée des enfants. Il y a un risque d'asphyxie.
- Ne laissez pas les enfants et les animaux s'approcher du bio-éthanol et du produit. Suivez toutes les instructions qui figurent sur la bouteille de bio-éthanol.
- Le bio-éthanol n'est pas destiné à être bu. Si quelqu'un en avale, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'étiquette de la bouteille.
- Si du bio-éthanol coule sur un parquet ou un meuble, il risque de laisser des traces.
- Ne cuisinez pas sur le feu.
- Ne brûlez pas d'autre matériel sur le feu.
- Évitez de toucher le verre et les pièces métalliques de cet appareil avec les mains, car leurs surfaces sont brûlantes pendant utilisation, et elles restent brûlantes pendant un certain temps après l'extinction du feu. Ne touchez pas le produit tant qu'il n'a pas complètement refroidi.
- Avant installation, inspectez l'appareil : s'il y a de la poussière à l'intérieur de la vitre ou si le bord est ébréché, n'utilisez pas l'appareil.

Risque d'incendie

- N'éteignez pas le feu avec de l'eau ! Suivez toujours la procédure indiquée dans le paragraphe « Extinction du bio-éthanol ».
- Ne posez aucun objet sur ou dans le produit.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures du produit.
- N'attisez pas le feu (par ex avec un sèche-cheveux).
- Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas en remplissant le brûleur de l'appareil avec du bio-éthanol.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant usage ou s'il est déjà rempli de bio-éthanol.
- Allumez ce produit rempli de bio-éthanol comme décrit dans le paragraphe « Allumage du bio-éthanol ».
- Si vous versez du bio-éthanol par erreur sur ou à côté de l'appareil, essuyez-le immédiatement puis nettoyez à l'eau la surface concernée pour éviter tout risque d'allumage accidentel.
- En plus des mesures de sécurité, si le feu se propage, vous pouvez utiliser une mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone comme produits d'extinction.
- Gardez toujours un extincteur adéquat à portée de main près du feu.
- Ne pas enlever ou arracher la fibre. Ne pas utiliser le produit sans la fibre, car cela entraîne des risques d'explosion.

* Réparateur qualifié agréé : Le service après-vente du fournisseur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, agréée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour des raisons de sécurité. Dans tous les cas, vous devrez apporter l'appareil à ce réparateur.

| Caractéristiques | | |
|--|--|--|
| Combustible : | <div> <div><div></div><div>≥95%</div><div>bio-ethanol</div></div> </div> | Bio-Ethanol met een minimaal alcoholpercentage van 95% |
| Remplissage maximum : | <div> <div><div></div><div>burner capacity: 130 ml</div></div> </div> | 130 ml Bio-Ethanol |
| Distance minimum avec les objets inflammables : | <div> <div><div></div><div>1 m</div></div> </div> | 1 m |
| Poids : | | 0,53 kg |
| Durée de combustion maximum : | <div> <div><div></div><div>170 min.</div></div> </div> | 170 minuten |
| Volume minimum de la pièce : | <div> <div><div></div><div>min.18m³</div></div> <div><div></div><div>EN 16647</div></div> </div> | 18 m³ <p>Norme EN-16647:2015</p> |

1 MONTAGE

Attention : Pour que le bio-éthanol ne coule pas par erreur sur des pièces du produit ou à proximité, ne mettez jamais le brûleur dans la cheminée de table si elle est déjà remplie.

- Mettez le brûleur dans le cadre en métal.
- Mettez les plaques en verre dans les fentes prévues à cet effet.
- Veillez à poser le produit sur une surface stable et plane.
- La surface doit supporter un minimum de 10 kg. Sinon, utilisez un soutien supplémentaire.

2 Remplissage de bio-éthanol

- N sortez pas les fibres.
- Retirez la plaque de verre.
- Utilisez un entonnoir pour verser le bio-éthanol dans le brûleur.
- En ajoutant le bio-éthanol, veillez à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué dans le brûleur.

3 Allumage du bio-éthanol

- Allumez le brûleur, mais soyez prudent en cas de déflagration ou de flammes. N'allumez pas le feu pas le dessus, mais par le côté. Restez à une distance sûre de l'appareil.
- Remettez la plaque de verre dans sa position d'origine.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces d'aile adéquate.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas sur une base sensible à la chaleur ou inflammable et que la chaleur ne peut pas s'accumuler sur le plafond et les murs. Pour ce faire, vérifiez que la distance entre l'appareil est à au moins 1,8 mètre du plafond de la pièce.
- Gardez une distance minimum de 1 mètre avec tout matériel et objets inflammables.

Remarque : si vous ne parvenez pas à allumer le bio-éthanol dans le brûleur avec plusieurs essais, peut-être qu'une partie importante de l'alcool s'est déjà évaporée, réduisant ainsi l'inflammabilité. Dans ce cas, attendez quelques minutes puis éliminez le bio-éthanol qui reste dans le brûleur. Apportez le bio-éthanol à un centre de collecte des substances dangereuses.

4 Extinction du bio-éthanol

N'ÉTIGNEZ PAS LE FEU AVEC DE L'EAU !

Il vaut mieux utiliser le brûleur jusqu'à ce que le bio-éthanol soit épuisé. Cela est le moyen le plus sûr d'éteindre le produit et cela permet d'éviter que la pièce sente l'alcool.

- Mettez le dispositif d'extinction juste au-dessus de l'ouverture du brûleur afin d'éteindre le feu.
- Laissez l'ouverture du brûleur fermée et attendez que le produit ait refroidi (pendant au moins 30 minutes).
- Mettez au rebut le bio-éthanol qui l'este dans le brûleur. Ne jetez pas le bio-éthanol dans les eaux usées (toilettes, évier, etc.), mais apportez-le à un centre de collecte des substances dangereuses.

5 Appoint de bio-éthanol

N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL SUR UN FEU ACTIF OU DANS LE BRÛLEUR TANT QUE LE PRODUIT EST CHAUD !

- Laissez l'appareil refroidir au moins 30 minutes avec le brûleur fermé, une fois le feu éteint ou le bio-éthanol épuisé, comme décrit dans le paragraphe « Extinction du bio-éthanol ».
- Remplissez le brûleur (en suivant la procédure du paragraphe « Remplissage de bio-éthanol »).
- Allumez le bio-éthanol (comme décrit dans le paragraphe « Allumage du bio-éthanol »).
- Remarque : Il peut y avoir un peu de gaz dans une bouteille de bioéthanol déjà utilisée. Ce gaz peut s'enflammer lorsque vous ajoutez du bioéthanol à un brûleur qui n'a pas refroidi.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne nettoyez pas le produit avec des produits abrasifs agressifs, des produits caustiques ou des solvants.
- Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il ne reste plus de bio-éthanol dans le brûleur et qu'aucune goutte de bio-éthanol n'a coulé sur les pièces de l'appareil ou à proximité.
- Avec un chiffon légèrement humide et au besoin un peu de nettoyant doux, nettoyez les surfaces de l'appareil et ses accessoires.
- Nettoyez régulièrement le brûleur avec de l'eau tiède et un peu de détergent.
- Après le nettoyage, vérifiez que toutes les pièces sont sèches avant de réutiliser ou de ranger le produit.

ENTREPOSAGE

- Avant de ranger l'appareil, vérifiez qu'il a refroidi ainsi que ses accessoires, et que le bio-éthanol est effectivement épuisé. Si le bio-éthanol n'est pas épuisé, apportez-le à un centre de collecte de substances dangereuses.
- Le produit doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- Rangez toujours le bio-éthanol dans un récipient hermétiquement fermé qui ne sert qu'à cela.
- Étant donné que le bio-éthanol est extrêmement inflammable, il doit être rangé dans un endroit frais, à l'abri de la lumière du soleil et à distance des sources de chaleur intense et des flammes nues. Ne stockez pas plus de 5 litres de bio-éthanol chez vous.

DÉPANNAGE

| Problème | Cause possible et solution |
|---------------------------------|---|
| Le bio-éthanol ne s'allume pas. | Il est possible que le bio-éthanol dans le brûleur ne s'allume pas après plusieurs essais, si une partie importante de l'alcool s'est déjà évaporée, réduisant ainsi son inflammabilité. Dans ce cas, attendez quelques minutes puis éliminez le bio-éthanol qui reste dans le brûleur. |
| En cas d'incendie | En plus des mesures de sécurité, si le feu se propage, vous pouvez utiliser une mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone comme produits d'extinction. Gardez impérativement un extincteur adéquat à portée de main près du feu. |

DE Bedienungsanleitung

WARNUNG

| | |
|---|---|
| <div><div></div><div></div></div> | BIOETHANOL NICHT IN BRENNENDES FEUER GIESSEN |
| <div><div></div><div></div></div> | KEIN BIOETHANOL EINFÜLLEN, WENN DAS PRODUKT NOCH HEISS IST |
| <div><div></div><div></div></div> | Bitte vor Inbetriebnahme des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Für späteres Nachschlagen und die Dauer des Besitzes aufbewahren. Zusammen mit dem Garantieschein, der Quittung und, falls möglich, dem Karton mit der Innenverpackung aufbewahren. |

Der Bioethanol-Tischkamin ist ein Produkt, das Sie im Haus oder im Freien aufstellen können. Man kann ein echtes Feuer genießen, ohne einen Kamin installieren zu müssen. Weil Bioethanol praktisch ohne Rückstände verbrennt, ist eine Belüftung durch ein geöffnetes Fenster in einem Raum mit angemessener Größe in den meisten Fällen ausreichend.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Bitte vor Inbetriebnahme des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Für späteres Nachschlagen und die Dauer des Besitzes aufbewahren. Zusammen mit dem Garantieschein, der Quittung und, falls möglich, dem Karton mit der Innenverpackung aufbewahren.
- Bitte beim Benutzen dieses Produkts die nationalen und örtlichen Vorschriften einhalten.
- Dieses Produkt darf nur mit dem dafür bestimmten Brennstoff betrieben werden; Bioethanol mit einem Mindestalkoholanteil von 95%.
- Dieses Produkt darf nur in belüfteten Räumen benutzt werden, bitte ein Fenster öffnen, wenn das Produkt in Betrieb ist. Wenn die Belüftung ausreicht, dürfen mehrere ähnliche Produkte benutzt werden, solange der Brennstoffdurchfluss 0,5 l/Std. nicht überschreitet.
- Dieses Produkt darf nur für private Zwecke und den dafür bestimmten Zweck verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche benutzt werden.
- Dieses Produkt wurde für die Verwendung auf einem Tisch konstruiert.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauereinsatz geeignet.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie stehen unter Beaufsichtigung oder Anleitung bezüglich des Produkts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.
- Dieses Produkt darf nicht als Heizgerät benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn es ausläuft.
- Dieses Produkt darf nicht neben direkten Wärmequellen benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht in einem windigen Bereich benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht ohne Beaufsichtigung benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht angezündet werden, wenn es noch warm ist.
- Die Konstruktion dieses Produkts darf nicht verändert werden.
- Der Höchststand an Bioethanol im Brenner darf nicht überschritten werden.
- Keine brennbaren Gegenstände auf dieses Produkt stellen.
- Während des Betriebs nicht in der Nähe des Feuers aufhalten.
- Das Feuer immer mit einem Flammenlöcher löschen.
- Nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile benutzen, weil sonst Verletzungen verursacht werden können und eine mögliche Garantie erlischt.
- Dieses Produkt muss vor dem Entfernen oder Auswechseln von (Ersatz-) Teilen abgekühlt sein.
- Alle Reparaturarbeiten sollten von einem kompetenten, qualifizierten Reparaturservice vorgenommen werden(*).
- Wenn die Sicherheitshinweise ignoriert werden, kann der Hersteller für Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Verletzungs-/Schadenrisiko

- Die Produktverpackung von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Kinder und Haustiere vom Bioethanol und dem Produkt fernhalten. Die Hinweise auf der Bioethanolflasche müssen eingehalten werden.

- Bioethanol ist nicht in der Verzherr geeignet. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und das Verpackungsetikett vorzeigen.
- Wenn Bioethanol auf einem Holzboden oder Möbelstück verschüttet wird, kann es Flecken hinterlassen.
- Über dem Feuer keine Speisen zubereiten.
- Keine sonstigen Materialien über dem Feuer verbrennen.
- Das Glas und die Metallteile dieses Produkts dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden, weil diese Flächen während des Betriebs heiß werden und noch länger heiß bleiben, nachdem das Feuer gelöscht wurde. Das Produkt nicht berühren, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Das Glas vor der Installation prüfen, wenn sich Staub im Glas befindet, oder wenn der Rand ausgebrochen ist, das Produkt nicht verwenden.

Feuergefahr

- Das Feuer nicht mit Wasser löschen! Bitte immer laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol löschen" vorgehen.
- Keine Gegenstände auf oder in das Produkt legen.
- Die Lüftungsöffnungen des Produkts nicht abdecken oder blockieren.
- Das Feuer nicht anfachen (z.B. mit einem Haartrockner).
- Beim Auffüllen des Produktbrenners mit Bioethanol nicht rauchen, essen oder trinken.
- Dieses Produkt darf nicht bewegt werden, wenn es in Betrieb ist oder bereits mit Bioethanol aufgefüllt wurde.
- Dieses Produkt sollte nach dem Auffüllen mit Bioethanol laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol entzünden" entzündet werden.
- Wenn Bioethanol auf oder neben dem Produkt verschüttet wird, sofort aufwischen und anschließend den betroffenen Bereich mit Wasser abwischen, damit kein Risiko einer unabsichtlichen Entzündung besteht.
- Wenn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ein Feuer ausbricht, können Sie alkoholbeständigen Schaum oder Kohlendioxid zum Löschen des Feuers benutzen.
- Immer einen geeigneten Feuerlöcher in der Nähe des Feuers bereithalten.

- Die Faser ist nicht zu entfernen oder herauszunehmen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne die Faser, da ansonsten Explosionsgefahr besteht.

* Kompetenter qualifizierter Reparaturservice: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeurs oder eine Person, die qualifiziert, geprüft und kompetent ist, diese Art von Reparaturen vorzunehmen, um sämtliche Gefahren zu vermeiden. Sie sollten auf jeden Fall das Produkt bei diesem Reparaturservice einreichen.

| Merkmale | | |
|--|--|---|
| Brennstoff: | <div> <div><div></div><div>≥95%</div><div>bio-ethanol</div></div> </div> | Bioethanol mit einem Mindestalkoholanteil von 95% |
| Maximale Füllung: | <div> <div><div></div><div>burner capacity: 130 ml</div></div> </div> | 130 ml Bioethanol |
| Mindestabstand zu brennbaren Gegenständen: | <div> <div><div></div><div>1 m</div></div> </div> | 1 m |
| Gewicht: | | 0,53 kg |
| Maximale Brenndauer: | <div> <div><div></div><div>170 min.</div></div> </div> | 170 minuten |
| Minimales Raumbvolumen: | <div> <div><div></div><div>min.18m³</div></div> <div><div></div><div>EN 16647</div></div> </div> | 18 m³ <p>EN-16647:2015 Norm</p> |

1 MONTAGE

Achtung: Um zu vermeiden, dass Bioethanol versehentlich auf Teile oder in der Nähe des Produkts verschüttet wird, niemals den bereits aufgefüllten Brenner in den Tischkamin stellen.

- Den Brenner in den Metallrahmen stellen.
- Befestigen Sie das Glas an dem Metallrahmen.
- Das Produkt muss auf eine stabile und ebene Oberfläche gestellt werden.
- Die Oberfläche muss mindestens 10 kg tragen. Wenn sie keine 10 kg tragen kann, ist eine zusätzliche Abstützung erforderlich.

2 Bioethanol einfüllen

- Die Glasfaser nicht herausnehmen.
- Entfernen Sie das Glas.
- Das Bioethanol mithilfe eines Trichters in den Brenner gießen.
- Beim Einfüllen von Bioethanol bitte die Maximalmarkierung im Brenner nicht überschreiten.

3 Bioethanol entzünden

- Entzünden Sie den Brenner, aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass Verpuffungen oder Stichflammen auftreten können. Das Feuer nicht von oben entzünden; es sollte von der Seite angezündet werden. Einen sicheren Abstand zum Produkt einhalten.
- Befestigen Sie das Glas wieder in der Original Position.
- Das Produkt kann nur in Räumen mit angemessener Größe verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht auf hitzeempfindlichen oder brennbare Unterlagen gestellt wird und dass sich keine Hitze an Decken und Wänden ansammelt. Hierfür muss der Abstand zwischen dem Produkt und der Raumdecke mindestens 1,8 m betragen.
- Bitte einen Mindestabstand von 1 m zu allen brennbaren Materialien und Gegenständen einhalten.

Hinweis: Sollte sich das Bioethanol im Brenner nach wiederholten Versuchen nicht entzünden, ist möglicherweise eine erhebliche Menge an Alkohol bereits verdunstet, wodurch die Zündfähigkeit reduziert ist. In diesem Fall warten Sie bitte ein paar Minuten und entsorgen das Bioethanol, das sich noch im Brenner befindet. Dieses Bioethanol an einer Sammelstelle für Gefahrstoffe entsorgen.

4 Bioethanol löschen

Das Feuer nicht mit Wasser löschen! Am besten ist es, den Brenner zu betreiben, bis das Bioethanol vollständig aufgebraucht ist. Das ist die sicherste Löschmethode und die Ausbreitung von Alkoholgeurch im Raum wird vermieden.

- Den Flammenlöcher direkt auf die Brenneröffnung legen, um das Feuer zu löschen.
- Die Brenneröffnung geschlossen halten und warten, bis das Produkt abgekühlt ist; für mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.
- Das restliche Bioethanol im Brenner entsorgen. Nicht im Abwasser (Toilette, Waschbecken o.ä.), sondern an einer Sammelstelle für Gefahrstoffe entsorgen.

5 Mehr Bioethanol einfüllen

Bioethanol nicht in ein brennendes Feuer oder in den Brenner gießen, wenn das Produkt noch heiß ist!

- Das Produkt mindestens 30 Minuten mit geschlossenem Brenner abkühlen lassen, nachdem das Feuer gelöscht oder das Bioethanol vollständig aufgebraucht wurde, laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol löschen".
- Den Brenner wieder auffüllen (laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol einfüllen")
- Das Bioethanol entzünden (laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol entzünden")
- Hinweis: in der Bioethanolfasche kann sich etwas Gas befinden, das zuvor benutzt wurde. Dieses Gas kann sich entzünden, wenn Bioethanol in einen Brenner gefüllt wird, der nicht abgekühlt ist.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Dieses Produkt muss vor der Reinigung oder Aufbewahrung abkühlen.
- Das Produkt nicht mit aggressiven Scheuermitteln, ätzenden Chemikalien oder Lösungsmitteln reinigen.
- Vor der Reinigung sicherstellen, dass sich kein Bioethanol mehr im Brenner befindet und kein Bioethanol auf Teile des Produkts oder in unmittelbarer Umgebung verschüttet wurde.
- Produktoberflächen und Zubehör mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und gegebenenfalls mit etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Den Brenner regelmäßig mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Nach der Reinigung müssen alle Teile trocken sein, bevor sie erneut verwendet oder aufbewahrt werden.

AUFBEWAHRUNG

- Wenn Sie das Produkt aufbewahren möchten, stellen Sie sicher, dass das Produkt und das Zubehör vollständig abgekühlt und das Bioethanol komplett aufgebraucht ist. Sollte das Bioethanol nicht komplett aufgebraucht sein, entsorgen Sie das Bioethanol an einer Sammelstelle für Gefahrnstoffe.
- Dieses Produkt muss in einer sauberen, trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
- Das Bioethanol immer in einem versiegelten und dafür bestimmten Behälter aufbewahren.
- Weil das Bioethanol hochentzündlich ist, muss der Aufbewahrungsort kühl, ohne direkte Sonneneinstrahlung und abseits von intensiven Wärmequellen oder offenen Flammen sein. Bewahren Sie höchstens 5 Liter Bioethanol zuhause auf.

PROBLEMBEHANDLUNG

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|-------------------------------------|--|
| Das Bioethanol entzündet sich nicht | Möglicherweise entzündet sich das Bioethanol nach mehreren Versuchen nicht, weil eine beträchtliche Menge an Alkohol bereits verdunstet und die Zündfähigkeit des Bioethanols reduziert ist. In diesem Falle warten Sie bitte ein paar Minuten und entsorgen dann das Bioethanol, das sich noch im Brenner befindet. |
| Im Falle eines Feuers | Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen können Sie im Falle eines Feuers einen alkoholbeständigen Schaum oder Kohlendioxid zum Löschen des Feuers benutzen. Ein geeigneter Feuerlöcher muss in der Nähe des Feuers griffbereit sein. |

ES Manual de usuario

AVISO

| | |
|---|--|
| <div><div></div><div></div></div> | NO VIERTA BIOETANOL SOBRE UN FUEGO ACTIVO |
| <div><div></div><div></div></div> | NO VIERTA BIOETANOL MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ CALIENTE |
| <div><div></div><div></div></div> | Lea este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el producto. Conserve el manual para consultas futuras mientras este producto le pertenezca. Guárdelo junto con el certificado de garantía, el comprobante de compra y, si fuera posible, la caja con el embalaje interior. |

El fogón de sobremesa de bioetanol es un producto que podrá poner en cualquier lugar de su hogar o del exterior. La gente puede disfrutar de un fuego real y sin la necesidad de instalar una chimenea. Como el bioetanol se quema sin prácticamente ningún residuo, en la mayor parte de los casos en que se tenga una habitación de tamaño adecuado, será suficiente con tener una ventana abierta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

General

- Lea este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el producto. Conserve el manual para consultas futuras mientras este producto le pertenezca. Guárdelo junto con el certificado de garantía, el comprobante de compra y, si fuera posible, la caja con el embalaje interior.
- Cuando utilice este producto observe las normativas locales y nacionales.
- Este producto solo se debe utilizar con el combustible indicado: bioetanol con un porcentaje mínimo de alcohol del 95%.
- Este producto únicamente se debe utilizar en habitaciones ventiladas; asegúrese de abrir alguna ventana cuando lo utilice. Si la ventilación es suficiente, el uso de varios productos similares está permitido si el flujo total de combustible no excede los 0,5 l/h.
- Este producto se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y con el fin para el que se ha diseñado.
- Este producto solo se puede utilizar en una superficie plana y estable.
- Este producto se ha diseñado para ser utilizado sobre una mesa.
- Este producto no es adecuado para el uso continuado.
- Este producto no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este producto no se debe utilizar como un aparato de calefacción.
- No utilice el producto si ha caído, si presenta cualquier indicio de daños o si hay fugas.
- Este producto no se debe utilizar cerca de fuentes directas de calor.
- Este producto no se debe utilizar en zonas con viento.
- Este producto no se debe utilizar sin supervisión.
- Este producto no se debe encender si todavía está caliente.
- No cambie el montaje de este producto.
- No exceda el nivel máximo de bioetanol en el quemador.
- No ponga ningún elemento inflamable en este producto.
- No se acerque al fuego mientras está en funcionamiento.
- Utilice siempre un apagafuegos para apagar la llama.
- No utilice piezas de recambio que no estén recomendados por el fabricante, ya que podrían causar lesiones e invalidar la garantía que pueda tener.
- Antes de desmontar o sustituir cualquier pieza (de recambio), deje que el producto se enfríe.
- Todas las reparaciones deben ser efectuadas por un servicio de reparaciones cualificado (*).
- Si ignora las instrucciones de seguridad, el fabricante no será responsable de los daños.

Peligro de lesiones o daños

- Conserv e el embalaje del producto fuera del alcance de los niños. Corren peligro de asfixia.



- Mantenga a niños y animales alejados del bioetanol y del producto. Asegúrese de seguir los avisos de la botella de bioetanol.
- El bioetanol no se puede beber. Si se ingiere, consulte a un médico inmediatamente y lleve consigo la etiqueta del paquete.
- Si el bioetanol se derrama sobre una superficie de madera o sobre algún mueble, puede dejar marcas.
- No prepare comida sobre el fuego.
- No quem e otros materiales sobre el fuego.
- Las piezas de cristal y metal de este producto no se deben tocar directamente con las manos, porque sus superficies estarán calientes durante el uso y permanecerán calientes durante algún tiempo después de que se haya apagado la llama. No toque el producto hasta que se haya enfriado completamente.
- Por favor, compruebe el vidrio antes de realizar la instalación, si hay polvo en el interior del cristal o los bordes están dañados, no use el producto.

Peligro de incendio

- No apague el fuego con agua. Siga siempre las instrucciones indicadas en el párrafo de "Apagar el bioetanol".
- No coloque objetos dentro o sobre el producto.
- No cubra ni obstruya los conductos de ventilación del producto.
- No avente el fuego (por ejemplo con un secador de pelo).
- No fume, coma ni beba mientras llena el quemador del producto con bioetanol.
- Este producto no se debe mover cuando esté en uso o cuando ya esté lleno de bioetanol.
- Este producto se debe encender, después de llenarlo con bioetanol, tal y como se describe en el párrafo "Encender el bioetanol".
- Si se derrama bioetanol sobre o alrededor del producto, séquelo inmediatamente y utilice agua para limpiar la zona afectada, de manera que no exista peligro de encendido accidental.
- Si a pesar de todas las medidas de seguridad se inicia un incendio, puede utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono como agente extintor.
- Mantenga un extintor adecuado a mano cerca del fuego en todo momento.
- No retire ni saque la fibra. No utilice el producto sin la fibra, debido al peligro de explosión.

* Servicio de reparaciones cualificado competente: departamento post venta del fabricante o del importador, o cualquier persona cualificada, autorizada y competente en la realización de este tipo de reparaciones para evitar

cualquier tipo de peligro. En cualquier caso, deberá devolver el producto a este servicio de reparaciones.

| Funciones | | |
|--|--|--|
| Combustible: | <div> <div><div></div><div>≥95%</div><div>bio-ethanol</div></div> </div> | Bioetanol con un porcentaje mínimo de alcohol de 95% |
| Nivel máximo de llenado: | <div> <div><div></div><div>burner capacity: 130 ml</div></div> </div> | 130 ml de bioetanol |
| Distancia mínima a cualquier objeto que se pueda quemar: | <div> <div><div></div><div>1 m</div></div> </div> | 1 m |
| Peso: | | 0,53 kg |
| Tiempo máximo de encendido: | <div> <div><div></div><div>170 min.</div></div> </div> | 170 minutos |
| Volumen mínimo de la habitación: | <div> <div><div></div><div>min.18m³</div></div> <div><div></div><div>EN 16647</div></div> </div> | 18 m³ <p>Normativa EN-16647:2015</p> |

1 MONTAJE

Atención: Para evitar que se derrama el bioetanol de manera accidental sobre algunas partes del producto o sus alrededores, no coloque nunca el quemador dentro del fogón de sobremesa cuando ya esté lleno.

- Coloque el quemador en la soporte metálica.
- Introduzca las placas de cristal en las ranuras apropiadas.
- Asegúrese de que el producto se halla sobre una superficie plana y estable.
- La superficie debe ser capaz de soportar al menos 10 kg. De no ser así, se necesitará un apoyo adicional.

2 Añadir el bioetanol

- No extraiga la fibra.
- Retire la placa de cristal.
- Utilice un embudo para verter el bioetanol en el quemador.
- Al añadir el bioetanol, no exceda la marca de máximo en el quemador.

3 Encender el bioetanol

- Vuelva a colocar la placa de cristal en su posición original.
- Encienda el quemador pero tenga cuidado, se pueden producir pequeñas explosiones o se pueden escapar algunas llamas. No encienda el fuego desde arriba; se debe encender desde el lado. Mantenga una distancia de seguridad al aparato.
- El producto solo se puede utilizar en habitaciones de tamaño adecuado.
- Asegúrese deque el producto no se encuentre cerca de bases sensibles al calor o inflamables, y de que no se produzca una acumulación de calor en techos y muros. Con este fin, asegúrese de que la distancia entre el producto y el techo de la habitación es de al menos 1,8 m.
- Manténgalo a una distancia mínima de 1 metro de cualquier material u objeto que se pueda quemar.

Nota: Si el bioetanol en el quemador no se enciende después de numerosos intentos, es posible que una parte considerable del alcohol se haya evaporado ya, con lo cual se habrá reducido la capacidad de ignición. En estos casos, espere unos minutos y a continuación deseeche el bioetanol que todavía permanece en el quemador. Tirelo este bioetanol en un punto de recogida de sustancias peligrosas.

4 Apagar el bioetanol

NO APAGUE EL FUEGO CON AGUA.

Es mejor utilizar el quemador hasta que el bioetanol se haya consumido completamente. Esta es la manera más segura de apagar el producto y así también evitará que la habitación huela a alcohol.

- Coloque el apagafuegos directamente sobre la apertura del quemador para apagar la llama.
- Deje la apertura del quemador cerrada y espere a que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos.

Desheche el bioetanol que todavía queda en el quemador. Cuando lo tire, no utilice las salidas habituales de aguas residuales (baños, lavabos y similares); en lugar de ello, llévelo a un punto de recogida de sustancias peligrosas u otros puntos de recogida específicos.

5 Añadir más bioetanol

NO AÑADA MÁS BIOETANOL A UN FUEGO ACTIVO O EN EL QUEMADOR CUANDO TODAVÍA ESTÉ CALIENTE.

- Deje que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos con el quemador cerrado, después de que se haya apagado el fuego o de que se haya consumido completamente el bioetanol, tal y como se describe en el párrafo "Apagar el bioetanol".
- Llene el quemador (tal y como se indica en el párrafo de "Apagar el bioetanol")
- Encienda el bioetanol (tal y como se indica en el párrafo de "Encender el bioetanol")
- Nota: puede quedar algo de gas en una botella de bio etanol ya usada. Este gas puede encenderse cuando se añada bio etanol a un fogón que no se haya enfriado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar o guardar este producto, deje que se enfríe.
- No limpie el producto con abrasivos agresivos, productos químicos cáusticos ni disolventes.
- Asegúrese de que no queda más bioetanol en el quemador y que no se haya derramado bioetanol sobre ninguna parte del producto ni en las zonas cercanas, antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave, ligeramente húmedo y, si es necesario, una pequeña cantidad de detergente suave para limpiar las superficies del producto y todos sus accesorios.
- Utilice agua templada y una pequeña cantidad de detergente para limpiar el quemador regularmente.
- Tras la limpieza, asegúrese de que todas las piezas están secas antes de guardarlas o volverlas a utilizar.

ALMACENAMIENTO

- Si desea almacenar el producto, asegúrese de que tanto él como los accesorios se han enfriado y el bioetanol se ha utilizado por completo. Si el bioetanol no se ha agotado completamente, deséchelo en un punto de recogida de sustancias peligrosas.
- El producto se debe almacenar en un entorno limpio y seco.
- Guarde siempre el bioetanol en un recipiente sellado y marcado.
- Como el bioetanol es altamente inflamable, se debe almacenar en un lugar fresco, que no esté expuesto a la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor fuerte o llamas. No debe almacenar cantidades mayores de 5 litros de bioetanol en casa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Causa potencial y solución |
|-----------------------------|--|
| El bioetanol no se enciende | Es posible que el bioetanol en el quemador no se encienda después de numerosos intentos, porque una parte considerable del alcohol se haya evaporado ya, con lo cual se habrá reducido |

- Não remova nem retire a fibra. Não utilize o produto sem a fibra, devido a perigo de explosão.

* Serviço de reparação qualificado competente: departamento de pós-vendas ou fabricante ou importador ou qualquer pessoa que seja qualificado, aprovada ou competente para realizar este tipo de reparações de modo a evitar todos os perigos. Em qualquer caso, deverá devolver o produto a este serviço de reparação.

| Características | | |
|---|--|---|
| Combustível: | <div></div> <div>≥95% no etanol</div> | Bioetanol com uma percentagem mínima de álcool de 95% |
| Enchimento máximo: | <div></div> <div>burner capacity: 130 ml</div> | 130 ml de bioetanol |
| Distância mínima de qualquer objecto queimável: | <div></div> <div>1 m</div> | 1 m |
| Peso: | <div></div> <div>0,53 kg</div> | 0,53 kg |
| Tempo de queimadura máximo: | <div></div> <div>170 min.</div> | 170 minutos |
| Volume de espaço mínimo: | <div></div> <div>min. 18m³</div> | 18 m³ |
| | <div></div> <div>EN 16647</div> | Aprovação EN-16647:2015 |

1 MONTAGEM

- Atenção:** De modo a evitar que o Bioetanol seja entornado inadvertidamente em partes do produto ou na sua proximidade, nunca coloque o queimador na lareira de mesa quando este estiver cheio.
- Coloque o queimador na estrutura de metal.
 - Coloque os discos de vidro nas fendas indicadas.
 - Certifique-se que o produto é colocado numa superfície nivelada e estável.
 - A superfície deverá suportar um mínimo de 10kg. Se não conseguir suportar 10kg, um suporte adicional é necessário.

2 Adicionar Bioetanol

- Não retire a fibra.
- Remova os discos de vidro.
- Utilize um funil para colocar o Bioetanol no queimador.
- Quando adicionar o Bioetanol, por favor, não exceda o sinal máximo no queimador.

3 Acender o Bioetanol

- Ligue o queimador, mas tenha cuidado porque poderá ocorrer deflagração ou chamas de movimentação. Não acenda o lume de cima; deverá ser aceso da lateral. Mantenha distância de segurança do produto.
- Coloque o disco de vidro na sua posição original.
- O produto só pode ser utilizado em divisões de tamanho adequado.
- Certifique-se que o produto não se situa numa base inflamável ou sensível ao calor e que nenhuma acumulação de calor possa ocorrer em tetos e paredes. Para este propósito, certifique-se que a distância entre o produto e o teto é de, pelo menos, 1,8 metros.
- Por favor, a distância mínima de 1 metro de quaisquer objectos e materiais queimáveis.

Nota: se o Bioetanol no queimador não puder ser ligado após várias tentativas, é possível que uma quantidade significativa de álcool já evaporou; reduzi-lo, assim, a inflamabilidade. Neste caso, por favor, aguarde, durante alguns minutos e depois elimine o Bioetanol que ainda existe no queimador Elimine o Bioetanol num ponto de recolha para substâncias perigosas.

4 Extinguir o Bioetanol

NÃO APAGUE O FOGO COM ÁGUA!

É melhor utilizar o queimador até que o Bioetanol esteja utilizado por completo. Esta é a melhor maneira de extinguir o produto e que poderá evitar que o chémo de álcool se espalhe na divisão.

- Coloque o apagador de lume directamente no cimo do queimador abrindo de modo a extinguir o incêndio.
- Deixe a abertura do queimador fechada e aguarde até que o produto ardeia; deixe-o arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
- Elimine o Bioetanol que ainda estiver no queimador. Quando o eliminar, não utilize águas residuais (sanita, lavatório e outros); mas elimine-o num ponto de recolha para substâncias perigosas.

5 Adicionar mais Bioetanol

NÃO ADICIONE BIOETANOL NO FOGO ACTIVO OU NO QUEIMADOR QUANDO O PRODUTO AINDA ESTIVER QUEIMTE!

- Deixe o produto arrefecer durante pelo menos 30 minutos com o queimador fechado, após o fogo ter sido extinto ou o Bioetanol tiver sido utilizado completamente tal como descrito no parágrafo "Extinguir o Bioetanol".
- Encha novamente o queimador (tal como descrito no parágrafo "Adicionar Bioetanol")
- Ligar o Bioetanol (tal como descrito no parágrafo "Acender o Bioetanol")
- Nota: poderá formar-se algum gás numa garrafa de Bioetanol previamente utilizada. Este gás poderá inflamar quando adicionar Bioetanol a um queimador que não tenha arrefecido.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Este produto terá de ser utilizado antes de o limpar ou armazenar.
- Não limpe o produto utilizando quaisquer produtos agressivos, químicos cáusticos ou solventes.
- Certifique-se que mais nenhum Bioetanol está presente no queimador e nenhum Bioetanol é entornado nas partes do produto ou na área circundante antes de o limpar.
- Utilize o tecido humedecido e suave e, se aplicável, uma pequena quantidade de detergente suave para limpar as superfícies do produto e seus acessórios.
- Utilize água quente e uma pequena quantidade de detergente para limpar o queimador regularmente.
- Após a limpeza, certifique-se que todas as partes estão secas antes de o utilizar novamente ou armazenar.

ARMAZENAMENTO

- Se deseja armazenar o produto, certifique-se que o produto e seus acessórios arrefeceram e o Bioetanol está utilizado na totalidade. Se o Bioetanol não está utilizado na totalidade, elimine o Bioetanol num ponto de recolha para substâncias perigosas.
- Este produto deve ser armazenado num ambiente seco e limpo.
- Armazene sempre o Bioetanol num depósito indicado e selado.
- Uma vez que o Bioetanol tem uma alta inflamabilidade o local de armazenamento deverá estar arrefecido, não exposto à luz directa do sol e longe de quaisquer fontes de calor intensas ou chamas abertas. Não armazene quantidades acima de 5 litros de Bioetanol na sua casa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema | Solução e causa potencial |
|------------------------|--|
| O Bioetanol não acende | É possível que o Bioetanol no queimador não acenda após várias tentativas, uma vez que uma porção significativa de álcool já evaporada, reduzindo a inflamabilidade do Bioetanol. Neste caso, por favor, aguarde, durante alguns minutos e depois elimine o Bioetanol que ainda existe no queimador. |
| Em caso de incêndio | Apesar de todas as precauções de segurança, se acontecer um incêndio, poderá utilizar uma espuma resistente ao álcool ou dióxido de carbono como agentes extintores. É necessário que mantenham um extintor adequado à mão para extinguir o incêndio. |

PL Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

| | |
|--------------------------|---|
| <div></div> | BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ, GDY PALI SIĘ OGIEŃ |
| <div></div> | BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ, GDY PRODUKT JEST GORĄCY |
| <div></div> | Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu odnośnienia się do niej w przyszłości i należy ją przechowywać przez cały czas posiadania produktu. Instrukcję należy przechowywać wraz z kartą gwarancyjną, paragonem oraz, o ile to możliwe, pudełkiem z wewnętrznym opakowaniem. |

Kominiek stołowy na bioetanol to produkt, z którego można korzystać, w dowolnym miejscu w domu lub poza nim. Dzięki niemu można cieszyć się prawdziwym ogniem bez konieczności budowania kominia. Z uwagi na to, że bioetanol spala się praktycznie bez osadu, wentylacja zapewniona przez otwarcie okna jest w większości przypadków wystarczająca, o ile kominiek znajduje się w pomieszczeniu o odpowiednich wymiarach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne

- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu odnośnienia się do niej w przyszłości i należy ją przechowywać przez cały czas posiadania produktu. Instrukcję należy przechowywać wraz z kartą gwarancyjną, paragonem oraz, o ile to możliwe, pudełkiem z wewnętrznym opakowaniem.
- Podczas korzystania z produktu należy stosować się do krajowych i lokalnych przepisów prawa.
- Produkt ten może być używany wyłącznie z określonym opalem - bioetaniem o minimalnej zawartości procentowej alkoholu wynoszącej 95%.
- Produkt ten może być używany wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych; podczas korzystania z produktu powinno być otwarte okno. Jeśli wentylacja jest wystarczająca, dozwolone jest korzystanie z kilku podobnych produktów, o ile łączne wykorzystanie opału nie przekroczy 0,5 l/h.
- Produkt ten może być używany wyłącznie do celów domowych i zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt ten może być używany wyłącznie na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku na stole.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do ciągłej pracy.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdy widoczne są oznaki uszkodzenia lub gdy przecieka.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpałać, gdy jest jeszcze ciepły.

- Nie wolno zmieniać konstrukcji tego produktu.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu bioetanolu w palniku.
- Na produkcie nie wolno umieszczać żadnych biotechnicznych przedmiotów.
- Do rozpalonego ognia nie należy zbliżać ręką blisko podchodząc.
- Ogień należy zawsze gasić za pomocą gasiśla.
- Nie należy korzystać z części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ może to prowadzić do obrażeń ciała, a także spowoduje uniemożliwienie posiadanej gwarancji.
- Produkt ten musi całkowicie ostygnąć, aby można było wyjąć z niego lub wymienić części (zamiennie).
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez kompetentnego i wykwalifikowanego pracownika serwisu naprawczego(*).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń/uszkodzeń

- Opakowanie produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.



- Produkt oraz bioetanol należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Należy stosować się do informacji znajdujących się na butelce z bioetaniem.
- Bioetanol nie nadaje się do picia. W przypadku jego poknięcia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę produktu.
- Bioetanol wylany na drewnianą podłogę lub meble może pozostawiać ślady.
- Nad ogniem nie wolno pieć artykułów żywnościowych.
- W ogniu nie wolno spalać żadnych innych materiałów.
- Szklą ani metalowych części tego produktu nie wolno dotykać gołymi rękami, ponieważ powierzchnie te bardzo się poddas użytkowania nagrzewają i pozostają gorące przez jakis czas po ugaszeniu ognia.
- Produktu nie wolno dotykać zanim całkowicie nie ostygnie.
- Przed instalacją sprawdź, czy wewnątrz nie ma kurzu, i czy krawędź nie jest uszczelniona - jeśli tak, nie korzystaj z urządzenia.

Ryzyko pożaru

- Nie wolno gasić ognia wodą! Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w sekcji „Gaszenie bioetanolu”.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na ani w produkcie.
- Nie wolno zakrywać ani zatrkać otworów wentylacyjnych produktu.
- Ognia nie wolno podsycać (np. przy użyciu suszarki do włosów).
- Podczas napełniania palnika bioetaniem nie wolno palić, jeść ani pić.
- Nie wolno przenosić produktu, gdy jest używany ani po napełnieniu go bioetaniem.
- Produkt ten należy rozpałić po napełnieniu go bioetaniem, zgodnie z instrukcjami w sekcji „Rozpalanie bioetanolu”.
- Jeśli bioetanol zostanie wylany na produkt lub obok niego, należy go niezwłocznie zetrzeć, a następnie ponownie wytrzeć dane miejsce wodą, aby uniknąć ryzyka przypadkowego zapalenia.

- Jeśli pomimo zastosowania się do wszystkich środków ostrożności wybuchnie pożar, jako środka gaśniczego można użyć piany odpornej na alkohol lub dwutlenku węgla.
- Odpowiedni środek gaśniczy powinien zawsze znajdować się w poręcznym miejscu, blisko kominika.
- Nie usuwaj ani nie wyjmuj włókna. Nie używaj produktu bez włókna, ponieważ grozi to wybuchem.

* Kompetentny i wykwalifikowany pracownik serwisu naprawczego: dział posprzedażny producenta, importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana, zatwierdzona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego przypadku produkt należy przekazać do wymienionego serwisu naprawczego.

| Właściwości | | |
|---|--|---|
| Opal: | <div></div> <div>≥95% no etanol</div> | Bioetanol o minimalnej zawartości procentowej alkoholu wynoszącej 95% |
| Maks. poziom napełnienia: | <div></div> <div>burner capacity: 130 ml</div> | 130 ml bioetanolu |
| Minimalny odstęp od przedmiotów łatwopalnych: | <div></div> <div>1 m</div> | 1 m |
| Waga: | <div></div> <div>0,53 kg</div> | 0,53 kg |
| Maks. czas rozpalenia: | <div></div> <div>170 min.</div> | 170 minut |
| Minimalna objętość pomieszczenia: | <div></div> <div>min. 18m³</div> | 18 m³ |
| | <div></div> <div>EN 16647</div> | EN-16647:2015 Norm |

1 MONTAŻ

Uwaga: aby uniknąć przypadkowego rozlania bioetanolu na inne części produktu lub w jego pobliżu, nie należy nigdy wkładać palnika do kominika stołowego po jego napełnieniu.

- Umieść palnik w metalowej obudowie.
- Wsuń szklane ścianki w przeznaczoną do tego szczeliny.
- Upewnij się, że produkt znajduje się na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Powierzchnia musi utrzymać co najmniej 10 kg. Jeśli niemożliwe jest utrzymanie 10 kg, należy zapewnić dodatkową podporę.

2 Wlewanie bioetanolu

- Nie wolno wyjmować włókna.
- Wyjmij jedną szklaną ściankę.
- Korzystając z lejka, wlej bioetanol do palnika.
- Wlewając bioetanol, nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu oznaczonego w palniku.

3 Rozpalanie bioetanolu

- Rozpal palnik, zachowując ostrożność, ponieważ może dojść do deflagracji lub gwałtownego pojawienia się płomieni. Ognia nie należy rozpałać od góry; należy go rozpałać z boku. Należy zachować bezpieczną odległość od produktu.
- Umieść szklaną ściankę z powrotem na miejscu.
- Z produktu można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach o odpowiednich wymiarach.
- Produktu nie należy stawiać na nieogrzanej na ciepło ani łatwopalnej powierzchni, a także należy upewnić się, że ciepło nie będzie gromadzić się na suficie ani na ścianach. W związku z tym odległość między produktem a sufitem powinna wynosić co najmniej 1,8 metra.
- Należy zachować minimalny odstęp 1 metra od materiałów i przedmiotów łatwopalnych.

Uwaga: Jeśli po kilku próbach nadal nie można rozpałić bioetanolu w palniku, możliwe jest, że znaczna ilość alkoholu wyparowała, obniżając tym samym jego zapalność. W takim przypadku należy odczekać kilka minut, a następnie usunąć bioetanol. Należy nadal znajduje się w palniku. Bioetanol należy przekazać do punktu zbiórki niebezpiecznych substancji chemicznych.

4 Gaszenie bioetanolu

NIE WOLNO GASIĆ OGNIĄ WODĄ!

Najlepiej jest korzystać z palnika do całkowitego wypalenia się bioetanolu. Jest to najbezpieczniejszy sposób gaszenia produktu, dzięki któremu można także uniknąć roznoszenia się zapachu alkoholu w pomieszczeniu.

- Aby ugasić ogień, umieść gasiślo bezpośrednio nad otworem palnika.
- Pozostaw otwór palnika zapełniony i poczekaj aż produkt ostygnie; zostaw go na co najmniej 30 minut.
- Usuń bioetanol, który nadal znajduje się w palniku. Nie należy go usuwać do instalacji odprowadzania wody (toileta, zlew itp.); należy go przekazać do punktu zbiórki niebezpiecznych substancji chemicznych.

5 Dolewanie bioetanolu

BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ DO PALNIKA, GDY PALI SIĘ OGIEŃ ANI GDY PRODUKT JEST NADAL GORĄCY!

- Produkt należy pozostawić do ostygnięcia przez co najmniej 30 minut z zamkniętym otworem palnika, po zgaszeniu ognia lub całkowitym wypaleniu się bioetanolu, jak to zostało opisane w sekcji „Gaszenie bioetanolu”.
- Napełnij palnik (zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Wlewanie bioetanolu”).
- Rozpal bioetanol (zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Rozpalanie bioetanolu”).
- Uwaga: w butelce z bioetaniem mogą wystąpić pozostałości gazu po poprzednim użyciu. Może on się zapalić podczas dodawania bioetanolu do palnika, jeśli nie wystygnął.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub schowaniem produkt ten musi całkowicie ostygnąć.
- Produktu nie należy czyścić silnymi środkami czyszczącymi, żrącymi chemikaliami ani rozpuszczalnikami.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że w palniku nie ma bioetanolu, a także że nie został on wylany na inne części produktu lub obszar wokół kominika.
- Do czyszczenia powierzchni produktu i jego akcesoriów należy używać miękkiej, nieznacznie wilgotnej szmatki oraz w razie potrzeby niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego.
- Palnik należy czyścić regularnie ciepłą wodą z niewielką ilością detergenu.
- Po zakończeniu czyszczenia wszystkie części muszą dokładnie wyschnąć zanim zostaną ponownie użyte lub schowane.

PRZEWIĄZYWANIE

- Przed schowaniem produktu należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria ostygły oraz że bioetanol został całkowicie zużyty. Jeśli bioetanol nie został całkowicie zużyty, należy go usunąć i przekazać do punktu zbiórki niebezpiecznych substancji chemicznych.
- Produkt ten należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Bioetanol należy zawsze przechowywać w szczelnym i przeznaczonym do tego celu pojemniku.
- Ponieważ bioetanol jest wysoce łatwopalny, miejsce jego przechowywania musi być chłodne, niewystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego, a także musi znajdować się z dala od silnych źródeł ciepła oraz otwartego ognia. W domu nie należy przechowywać więcej niż 5 litrów bioetanolu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Możliwa przyczyna i rozwiązanie |
|-------------------------------|--|
| Nie można rozpałić bioetanolu | Jeśli po kilku próbach nadal nie można rozpałić bioetanolu w palniku, możliwe jest, że znaczna ilość alkoholu wyparowała, obniżając tym samym jego zapalność. W takim przypadku należy odczekać kilka minut, a następnie usunąć bioetanol, który nadal znajduje się w palniku. |
| W przypadku pożaru | Jeśli pomimo zastosowania się do wszystkich środków ostrożności wybuchnie pożar, jako środka gaśniczego można użyć piany odpornej na alkohol lub dwutlenku węgla. Konieczne jest przechowywanie odpowiedniego środka gaśniczego w poręcznym miejscu, blisko kominika. |

IT Manuale utente

ATTENZIONE

| | |
|--------------------------|---|
| <div></div> | NON AGGIUNGERE BIOETANOLO SU UNA FIAMMA VIVA. |
| <div></div> | NON AGGIUNGERE BIOETANOLO SE IL PRODOTTO È ANCORA CALDO |
| <div></div> | Prima di usare il prodotto leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservare il manuale per future referenze e finché si vuole adoperare il prodotto. Riporre il prodotto insieme al certificato di garanzia, alla ricevuta fiscale e se possibile, insieme alla scatola con l'imballaggio interno. |

Il caminetto da tavolo a bioetanolo è un prodotto adatto all'uso interno o esterno. È possibile accendere un fuoco vero senza dover installare una ciminiera, perché il bioetanolo brucia quasi senza lasciare residui. Di solito è sufficiente apportare una ventilazione da una finestra aperta in una stanza di dimensioni adeguate.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Informazioni generali

- Prima di usare il prodotto leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservare il manuale per future referenze e finché si vuole adoperare il prodotto. Riporre il prodotto insieme al certificato di garanzia, alla ricevuta fiscale e se possibile, insieme alla scatola con l'imballaggio interno.
- Attenersi ai regolamenti nazionali e locali durante l'uso del prodotto.
- Questo prodotto deve essere usato solo con il proprio combustibile: bioetanol o al 95% o superiore.
- Questo prodotto deve essere adoperato solo in stanze ventilate. Accertarsi di aprire una finestra della stanza prima di usare il prodotto. Se la ventilazione è adeguata, è possibile usare più caminetti insieme. Il consumo di bioetanol non deve mai eccedere i 0,5 l/h.
- Questo prodotto è destinato al solo uso domestico e non va usato in modo diverso da quello a cui è destinato.
- Questo prodotto può essere adoperato solo su una superficie stabile e piana.
- Questo prodotto deve essere usato su un tavolo.
- Questo prodotto non è adatto a un funzionamento continuo.
- Questo prodotto non deve essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensitive o mentali ridotte, né da persone inesperte, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o precedentemente istruita sulle modalità d'uso del prodotto stesso.
- Questo prodotto non è uno strumento di riscaldamento.
- Questo prodotto non deve essere usato se è caduto, se ci sono segni di danni, o se perde combustibile.
- Questo prodotto non deve essere usato vicino a fonti di calore dirette.
- Questo prodotto non deve essere usato in un area troppo ventilata.
- Questo prodotto non deve essere usato senza una supervisione.
- Questo prodotto non può essere acceso quando è ancora caldo.
- Non modificare la struttura di questo prodotto.
- Non riempire il prodotto oltre il limite consentito di bioetanol.
- Non riporre alcun oggetto infiammabile sopra il prodotto.
- Non avvicinarsi troppo alla fiamma quando il prodotto è acceso.
- Usare sempre uno spegnifiamma per spegnere l'apparecchio.
- Non usare pezzi di ricambio diversi da quelli suggeriti dal fornitore. Le parti non originali possono provocare ferite e annullano la garanzia sul prodotto.
- Questo prodotto deve raffreddarsi dal tutto prima di rimuovere o rimpiazzare dei pezzi.
- Eventuali riparazioni vanno eseguite solo da personale qualificato e autorizzato (*).
- Ignorando queste informazioni di sicurezza, il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni.

Pericolo di lesioni e danni

- Tenere fuori dalla portata dei bambini l'imballaggio del prodotto, per evitare il rischio di soffocamento.



- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici il bioetanol e il prodotto. Seguire le istruzioni sulla bottiglia di bioetanol.

- Non ingerire il bioetanol. Se ingerito, consultare immediatamente un medico mostrandogli l'etichetta.
- Se riversato accidentalmente sul pavimento di legno o su un mobile, il bioetanol può lasciare dei segni.
- Non usare il fuoco del caminetto per cucinare.
- Non usare il fuoco del caminetto per bruciare altri materiali.
- Non toccare i pannelli di vetro e le parti metalliche a mani nude. Quando in uso queste parti si riscaldano e raggiungono temperature elevate. Le parti restano calde anche dopo l'uso. Non toccare il prodotto finché non è completamente freddo.
- Controllare il vetro prima dell'installazione. Se è presente polvere all'interno del vetro o se il bordo è scheggiato, non utilizzare il prodotto.

Pericolo d'incendio

- Non spegnere mai il fuoco con l'acqua! Seguire sempre le istruzioni fornite nel capitolo "Spegnere il bioetanolu".
- Non riporre alcun oggetto sopra o dentro il prodotto.
- Non ostruire i condotti d'aria del prodotto.
- Non ventilare la fiamma (per esempio usando un fon per capelli).
- Non fumare, mangiare o bere mentre si aggiunge il bioetanol al prodotto.
- Non spostare il prodotto quando è in funzione o quando è già stato riempito di bioetanol.
- Accendere il caminetto solo dopo averlo riempito di bioetanol, come descritto nel paragrafo "Accendere il bioetanolu".
- In caso di riversamento del bioetanol sul prodotto o vicino al prodotto, pulire immediatamente usando dell'acqua sull'area da pulire per evitare che vada in fiamme accidentalmente.
- Nonostante le numerose misure di sicurezza, in caso di incendio usare un estintore a schiuma alcool resistente o ad anidride carbonica.
- Avere sempre a portata di mano e vicino al caminetto un estintore adeguato.
- Non rimuovere o estrarre la fibra isolante. Non utilizzare il prodotto senza la fibra, poiché vi è pericolo di esplosione.

* Personale qualificato e autorizzato: persone indicate dal rivenditore o dall'importatore del prodotto, qualificate, autorizzate e competenti nel campo delle riparazioni di questo tipo. In ogni caso è possibile restituire il prodotto al servizio riparazioni.

| Caratteristiche | | |
|---|--|------------------------------|
| Combustibile: | <div></div> <div>≥95% no etanol</div> | Bioetanol al 95% o superiore |
| Capienza massima: | <div></div> <div>burner capacity: 130 ml</div> | 130 ml di bioetanol |
| Distanza minima tra il caminetto e un qualsiasi oggetto infiammabile: | <div></div> <div>1 m</div> | 1 m |
| Peso: | <div></div> <div>0,53 kg</div> | 0,53 kg |
| Tempo di accensione massima: | <div></div> <div>170 min.</div> | 170 minutos |
| Dimensioni minime della stanza: | <div></div> <div>min. 18m³</div> | 18 m³ |
| | <div></div> <div>EN 16647</div> | Approvazione EN-16647:2015 |

1 ASSEMBLAGGIO

Attenzione: per impedire che il bioetanolo si riversi sul prodotto o vicino ad esso, non inserire il serbatoio nel caminetto da tavolo dopo averlo riempito.

- Inserire il serbatoio all'interno della struttura di supporto in metallo.
- Inserire le lastre di vetro negli appositi solchi.
- Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- La superficie deve poter sostenere almeno 10 Kg. Se la superficie non può sostenere 10 Kg deve essere ulteriormente rafforzata.

2 Aggiungere il bioetanol

- Non rimuovere le fibre.
- Rimuovere solo la lastra di vetro.
- Usare un imbuto per versare il bioetanol nel serbatoio.
- Assicurarsi che il prodotto non sia dttuito su una superficie sensibile al calore o infiammabile e che il calore non si possa accumulare al soffitto o alle pareti. Assicurarsi che la distanza tra il prodotto e il soffitto della stanza sia di almeno 1,8 m.

3 Accendere il bioetanol

- Dare fuoco all'interno del serbatoio. Attenzione: possono verificarsi deflagrazioni o fiammate. Non accendere il fuoco dall'alto, accenderlo sempre da un lato. Mantenere sempre una distanza di sicurezza dal prodotto.

- Inserire la lastra di vetro di nuovo al suo posto.
- Usare solo in stanze di dimensioni adeguate.
- Assicurarsi che il prodotto non sia dttuito su una superficie sensibile al calore o infiammabile e che il calore non si possa accumulare al soffitto o alle pareti. Assicurarsi che la distanza tra il prodotto e il soffitto della stanza sia di almeno 1,8 m.

Nota: se dopo ripetuti tentativi il bioetanol non dovesse essersi acceso, è possibile che una parte dell'alcol sia evaporata e pertanto che l'infiammabilità sia diminuita. In questi casi attendere qualche minuto e poi gettare il bioetanol rimasto nel serbatoio. Gettare il bioetanol portandolo in un centro di raccolta per sostanze nocive.

4 Spegnere il bioetanol

NON SPEGNERE IL BIOETANOLO CON L'ACQUA!







Lasciar bruciare il bioetanol finché il serbatoio non è completamente vuoto. Questo è il modo migliore di spegnere il caminetto evitando che possa spargersi un cattivo odore di alcol nella stanza.

- Posizionare lo spegnifiamma direttamente sopra l'apertura del serbatoio per spegnere il fuoco.
- Lasciare coperta l'apertura del serbatoio e attendere che il prodotto si raffreddi. Lasciare che il prodotto si raffreddi per almeno 30 minuti.
- Gettare il bioetanol che è ancora contenuto nel serbatoio. Non gettare il bioetanol residuo nell'impianto idrico di casa (scarico del bagno, lavandino e simili). Portare il bioetanol residuo in un centro di raccolta per sostanze nocive.

5 Aggiungere più bioetanol

NON AGGIUNGERE IL BIOETANOLO SU UNA FIAMMA VIVA O ALL'INTERNO DEL SERBATOIO QUANDO IL PRODOTTO È ANCORA CALDO!

- Lasciare che il prodotto si raffreddi per almeno 30 minuti con lo spegnifiamma chiuso, oppure attendere che il bioetanol si consumi del tutto fino a far spegnere la fiamma così come descritto nel paragrafo "Spegnere il bioetan lo".
- Riempire il serbatoio (così come descritto nel paragrafo "Aggiungere del bioetanolu").
- Accendere il fuoco (così come descritto nel paragrafo "Accendere il bioetanolu").
- Nota: potrebbe generarsi del gas nel fliccone di

| | | |
|--|---|--|
| Egenskaper | | |
| Bränsle: |  | Bioetanol med en alkoholhalt på minst 95 % |
| Maximal påfyllningsvolym: |  | 130 ml bioetanol |
| Minsta avstånd från brännbara föremål: |  | 1 m |
| Vikt: | | 0,53 kg |
| Maximal brinntid: |  | 170 minuter |
| Minsta rumsvolym: |  | 18 m³ |
| |  | EN-16647:2015 godkännande |

1 MONTERING

Viktigt: För att förhindra att bioetanol oavsiktligt spillts på delar av produkten eller i dess närhet, får brännaren inte ställas in i bordskåpet/den när den redan är fylld.

- Placera brännaren i metallramen.
- Sätt in glasskivorna i de avsedda skårmorna.
- Se till att produkten står på en stabil och plan yta.
- Ytan måste kunna bära upp minst 10 kg. Om den inte kan bära upp 10 kg krävs extra stöd.

2 Påfyllning av bioetanol

- Ta inte ut fibern.
- Ta bort av glasskivorna.
- Använd en tratt för att hälla ner bioetanol i brännaren.
- Se till att maxnivåmarkeringen på brännaren inte överstigs när du häller i bioetanol.

3 Tändning av bioetanol

- Tänd brännaren, men observera att snabb förbränning och uppsjukande eldsflammar kan förekomma. Tänd inte brännaren ovanifrån, utan tänd den från sidan. Håll ett säkert avstånd från produkten.
- Sätt tillbaka glasskivan på dess ursprungliga plats.
- Produkten kan endast användas i rum av passande storlek.
- Se till att produkten inte står på något värmekänsligt eller brännbart material, och att värmen inte kan koncentreras vid taket eller någon vägg. Se därför alltid till att avståndet mellan produkten och rummets tak är minst 1,8 meter.
- Håll alltid ett avstånd på minst 1 meter från brännbara material och föremål.

Obs: Om bioetanol en i brännaren inte tänds trots upprepade försök är det möjligt att en betydande del av alkoholen redan har avdunstat, vilket minskar tändbarheten. I sådana fall ska du vänta några minuter och sedan hälla ut bioetanolens som fortfarande finns kvar i brännaren. Kassera denna bioetanol på en återvinningssentral för farligt avfall.

4 Släckning av bioetanol

SLÄCK INTE ELDEN MED VATTEN!

Det är bäst att använda brännaren tills bioetanol har brunnit upp helt. Detta är det säkraste sättet att släcka produkten, och kan göra att lukten av alkohol inte sprids i rummet.

- Placera eldsläckaren direkt upp på brännarens öppning för att släcka elden.
- Låt brännarens öppning vara stängd och vänta på att produkten svalnar. Låt den svalna i minst 30 minuter.
- Kassera den bioetanol som finns kvar i brännaren. Håll inte ut bioetanol i vattensystemet (toalett, vask eller liknande), utan ta med den till en återvinningssentral för farligt avfall.

5 Återfyllning av bioetanol

HÅLL ALDRIG BIOETANOL PÅ EN ÖPPEN ELD ELLER I BRÄNNAREN MEDAN PRODUKTEN ÄNNU ÄR VARM!

- Låt produkten svalna i minst 30 minuter med brännaren stängd efter att elden har släckts eller bioetanol en har brunnit upp helt, så som beskrivs i avsnittet "Släckning av bioetanol".
- Fyll på brännaren igen (så som beskrivs i avsnittet "Påfyllning av bioetanol").
- Tänd bioetanol en (så som beskrivs i avsnittet "Tändning av bioetanol").
- Obs: det kan förekomma viss gas i en Bio-Etanol flaska som använts tidigare. Denna gas kan antändas när du lägger till Bio-Etanol till en brännare som inte kylts ner.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Denna produkt måste svalna före rengöring och förvaring.
- Rengör inte produkten med hjälp av starka slipmedel, frätande kemikalier eller lösningsmedel.
- Se till att det inte finns mer bioetanol i brännaren och att ingen bioetanol har spillts på delar av produkten eller i närheten innan du rengör den.
- Använd en mjuk och lätt fuktad trasa och vid behov en liten mängd av ett mildt rengöringsmedel för att rengöra produktens ytor och tillbehör.
- Använd varmt vatten och en liten mängd rengöringsmedel för att rengöra brännaren regelbundet.
- Efter rengöringen bör du se till att alla delar är torra innan du använder produkten eller ställer den för förvaring.

FÖRVARING




- Om du vill förvara produkten ska du se till att produkten och dess tillbehör har svalnat och att bioetanol en har brunnit upp helt. Om bioetanol en inte har brunnit upp helt ska du kassera bioetanol en på en återvinningssentral för farligt avfall.
- Denna produkt ska förvaras på en ren och torr plats.
- Förvara alltid bioetanol en i en avsedd, förseglad behållare.
- Eftersom bioetanol är en mycket brandfarlig vätska måste den förvaras på en sval plats, inte exponeras för direkt solljus och inte utsättas för starka värmekällor eller öppna eldsågor. Förvara inte mer än 5 liter bioetanol i ditt hem.

FELSÖKNING

| Problem | Möjliga orsaker och lösningar |
|-------------------------|---|
| Bioetanol en tänds inte | Det är möjligt att bioetanol en i brännaren inte tänds trots upprepade försök på grund av att en betydande del av alkoholen redan har avdunstat, vilket minskar bioetanolens tändbarhet. I sådana fall ska du vänta några minuter och sedan kassera bioetanolens som fortfarande finns i brännaren. |
| Brand uppstår | Om en brand skulle uppstå trots alla säkerhetsåtgärder kan du använda ett alkoholförbättningsmedel eller koldioxid som släckningsmedel. Det är viktigt att du alltid har en lämplig brandsläckare till hands nära elden |

CS Návod na použití

UPOZORNĚNÍ

| | |
|---|---|
|  | NEPŘIDÁVEJTE BIO-ETANOL PALIVO DO AKTIVNÍHO OHNĚ |
|  | NEPŘIDÁVEJTE BIO-ETANOL PALIVO POKUD JE KRB JEŠTĚ HORKÝ |
|  | Prosím přečtěte si tento návod pozorně předtím než začnete výrobek používat. Uchovejte ho pro budoucí použití a po dobu vlastnění tohoto produktu. Uložte ho spolu se záručním listem a dokladem o pořízení a pokud je to možné i s krabicí produktu. |

Bio-etanolový krb je produkt, který si můžete umístit kdekoliv ve vašem domě nebo venku, na terase, zahradě. Lidé se mohou těšit na skutečný oheň bez nutnosti instalovat komín. Bio-etanol hoří prakticky bez zbytků, větrání pomocí ventilace okna ve většině případů stačí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné

- Dodržujte národní a místní předpisy pro používání tohoto výrobku.
- Tento výrobek je pouze pro použití s určeným palivem, Bio-etanol s minimálním obsahem alkoholu 95%.
- Tento výrobek je možné použít jen ve větratelných místnostech, prosím, ujistěte se, že při používání výrobku je prostor přiměřeně ventilovaný. Jestliže je větrání místnosti dostatečné, je použití více podobných výrobků povoleno, jestliže celkový průtok paliva nepřesahuje 0,5 l / hod
- Tento produkt může být použitý v domácnostech za účelem, pro který je určený.
- Tento produkt je možné používat jen na stabilním a rovném povrchu.
- Tento výrobek nesmí být používaný pro nepřetržitý provoz.
- Tento výrobek není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce týkající se použití výrobku osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

- Tento výrobek se nepoužívá jako reálné vyhřívací zařízení.
- Tento výrobek nesmí být používaný po pádu, nebo jestliže existují nějaké známky poškození nebo jestliže netěsní.
- Tento výrobek sa nesmí používat v blízkosti jiného zdroje tepla.
- Tento výrobek se nesmí používat na hodně větrném místě
- Tento výrobek nesmí být používaný bez dozoru.
- Tento výrobek nepodpalujte dokud je ještě teplý z předchozího používání
- Neměňte konstrukci tohoto produktu.
- Nepřekračujte maximální úroveň Bio-etanol paliva v hořáku.
- Nepokládejte žádné hořlavé předměty na tento výrobek.
- Nepohybujte se v těsné blízkosti ohně během používání
- Vždy používejte hasicí přístroj pro uhašení případného ohně.
- Nepoužívejte jiné náhradní díly než doporučuje výrobce, můžete si způsobit zranění a zánik záruky, na kterou máte nárok.
- Tento výrobek musí být vychlazený před výjimtím nebo výměnou (náhradních) dílů.

- Všechny opravy by měly být vykonané příslušným kvalifikovaným servisním partnerem (*).

Nebezpečí poranění/poškození

- Udržujte obal výrobkumimo dosahudětí. Hrozínebezpečíudušení



- Udržujte děti a dočasněvyloučtevřata v dostatečné vzdálenosti odBio-Etanol paliva a samotného výrobku. Ujistěte se, že se řídíteúdaj (informacemi)naBio-etanolovém palivu.







- Bio-Etanol se nesmípít. Pripožítí, prosímvyhleďteoakamžitělékařskoupomocapředložteobal výrobku.
- Jestliže seBio-Etanol rozlejednařevěnou podlahumebokusnábytku, můžezanachatstopa a poškodit nábytek.
- Nepřipravujtejídlo v blízkosti ohně
- Nepalte jiné materiálnadohněm.
- Sklaakovýchsoúčastítohoto výrobkuse nesmíte dotýkat holými rukama, protože plochýmys během používání horké atakězůstaneute pléponějakoudobupotom,co byloheňuhašený. Nedotýkejtesezarízení dokud není úplně vychlazené.
- Před instalací sklo prosím zkontrolujte. Pokud je uvnitř skla prach nebo pokud je okraj opřýskaný, produkt nepoužívejte.

Nebezpečí ohně

- Nehašte požár vodou! Prosím, vždypostupujteja je popsánv odstavci "Hašení Bio-etanolu".

- Nepokládejtežádnépředmětna výrobeknebodo výrobku.
- Nezakrývejteventilační otvoryvýrobku.
- Nepřevzdušjujteohēn(napr. pomocí sušičevlasů).
- Nekuřte, nejesteanepřítěpřiplněníhořákuBio-etanol palivem
- Tentovýrobek sa nesmípřemisřovatjestliže je užv provozuznebo jestliže byl už naplněnýBio-etanolem.
- Tentoprodukt bymělbyťzapálenýpotom, coje naplněnýbio-etanolem tak, jak je popsánvodstavci "Zapalování Bio-etanolu".
- JestližejeBio-etanol vylitý na produkt nebovedleproduktuihnedho utřete a potom ještě použijevodu autětopostihnuté místoznovutak, aby nehozilo rizikonáhodnéhovznícení.
- Přesvšechny bezpečnostníopatření, jestliževypuknepožár, můžetepoužít talkoholuodolnoupěněnínebo oxiduhličítýjako hasicí prostředky.
- Po celý čas užívání výrobku mějte adekvátnípřístrojporucev případě vznikupožáru.
- Vláknó neodstraňujte ani nevydávajte. Výrobek bez vlákná nepoužívejte kvůli nebezpečí výbuchu.

* Příslušný kvalifikovaný servis: poprodejní oddělení výrobce nebo dovoze nebo jakákoliv osoba, která je kvalifikovaná, schválená a kompetentní vykonávat tento druh oprav s cílem, aby sa zabránilo nebezpečí. V každém prípade by ste mali vidieť produkt tomuoto servisu.

| | | |
|--|---|--|
| Funkce | | |
| Palivo: |  | Bio-etanol s minimálním obsahem alkoholu 95% |
| Maximální náplň: |  | 130 ml Bio-etanolu |
| Minimální vzdálenost od jakéhokoliv hořlavého objektu: |  | 1 m |
| Hmotnost: | | 0,53 kg |
| Maximální doba hoření: |  | 170 minut |
| Minimální objem místnosti: |  | 18 m³ |
| |  | EN-16647:2015 |

1 MONTÁŽ

Pozor: Aby se zabránilo neúmyslnému vylití Bio-etanolu na části výrobku nebo v okolí jeho blízkosti, nikdy neumísťujte hořák do krbu, když je již naplněný.

- Dejte hořák do kovového rámu.
- Vložte skleněné desky do určených zářezů.
- Ujistěte se, že výrobek je umístěný na stabilním a rovném povrchu.
- Povrch musí podporovat minimálně 10 kg.

2 Přidání Bio-etanolu

- Nevytáhněte vláknó.
- Vyměňtejechnuděnou desku.
- Použijte trychtýř na nalití Bio-etanolu do hořáku
- Při přidávání bio-etanolu prosím nepřekračujte maximální vyznačené množství paliva.

3 Accendere il bioetanolu

- Nezapalujte oheň zhora, musí být zapalovaný z boku. Udržujte bezpečnou vzdálenost od produktu.
- Zapaľte hořák, ale buďte opatrní, může dojít k výbuchu nebo k plameni.
- Produkt může být používaný v místnostech odpovídající velikosti.
- Ujistěte se, že výrobek není umístěný na místech citlivých na teplo nebo hořlavé základně, že nedochází k akumulaci tepla. Za tímto účelem zajištění bezpečnosti by měl být produkt vzdálený od stropu nejméně 1,8 m.
- Prosím dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od jakéhokoliv hořlavého materiálu a předmětů.

Poznámka: v případě, že Bio-etanol v hořáku se Vám opakovaně nedará zapálit, je možné, že značná část alkoholu je už odpařená; čímž se snižá zápalnosť. V takovém prípade prosím počkejte několik minut a potom zlikvidujte Bio-etanol, který je stále v hořáku. Bio-etanol by se měl likvidovat na zberném mieste pro nebezpečné látky.

4 Hašení Bio-etanolu

NA HAŠENÍ OHNĚ NEPOUŽÍVEJTE VODU!

Nellepší je použít hořák dokud Bio-etanol není úplně vyčerpaný. Toto je nejbezpečnější způsob jak uhasit produkt a zabránitě také pachu z alkoholu.

- Umístěte uhašovací zařízení přímo nad otvor hořáku, aby se oheň uhasil.
- Nechte otvor hořáku zavřený a počkejte než zařízení vychladne, nechte ho vychladnout po dobu alespoň 30 minut.
- Zlikvidujte Bio-etanol, který je ještě v hořáku. Při likvidaci nepoužívejte odpadová místa WC, umyvadlo a podobně, ale zlikvidujte ho na zberném mieste pro nebezpečné látky.

5 Přidání většího množství Bio-etanolu

NEPŘIDÁVEJTE BIO-ETANOL DO AKTIVNÍHO OHNĚ NEBO DO HOŘÁKU JESTLIŽE JE ZARÍZENÍ JEŠTĚ HORKÉ!

- Nechte výrobek vychladnout po dobu alespoň 30 minut s uzavřeným hořákem poté, co oheň byl uhašený nebo Bio-etanol byl úplně použitý jak je popsán v odstavci "Hašení Bio-etanolu".
- Doplňte hořák (jak je popsán v odstavci "Přidání Bio-etanolu")
- Zapaľte Bio-etanol (jak je popsán v odstavci "Zapalování Bio-etanolu")
- Upozornění: v láhni na bioetanol použité dříve se může vyskytovat trochu plynu. Tento plyn se může vznítit, pokud se bioetanol přiblíží k hořáku, který není vychlazený.

ÚDRŽBA

- Tento výrobek musí být vychlazený před čištěním nebo uložením.
- Nečistěte výrobek pomocí agresivních čističů, chemikálií nebo rozpouštědel
- Ujistěte se, že žádné další Bio-etanol není v hořáku, také, že žádné Bio-etanol není rozlitý na částích výrobku nebo v blízkém okolí před čištěním.
- Použijte měkký, mírně navlhčený hadřík a případně malé množství jemného čistícího prostředku pro čištění povrchu výrobku a jeho příslušenství.
- Použijte teplou vodu a malé množství pracího prostředku na čištění hořáku pravidelně.
- Po vyčištění zkontrolujte, zda jsou všechny části suché před dalším použitím nebo skladováním.

SKLADOVÁNÍ




- Jestliže chcete uložit produkt ujistěte se, že výrobek a jeho příslušenství jsou vychlazené a Bio-etanol není uvnitř zařízení. Jestliže Bio-etanol nebyl úplně spotřebovaný, zlikvidujte zbytek Bio-etanolu na zberném mieste pro nebezpečné látky.
- Tento výrobek je třeba skladovat v čistém a suchém prostředí.
- Vždy ukládejte bio-etanol do uzavíratelné a dobře označené nádoby.
- Vzhledem k tomu, že Bio-etanol je vysoce hořlavý, místo skladování musí být chladné a nesmí být vystavené přímému slunečnímu záření. Musí být vzdálený od intenzivních zdrojů tepla nebo otevřených ohnů. Neuchovávejte nad 5 litrů bio-etanolu ve vaší domácnosti.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

| Problém | Potenciální příčina a řešení |
|--------------------------|--|
| Bio-Etanol se nevzněcuje | Je možné, že Bio-etanol v hořáku se Vám nepodará zapálit ani po několika pokusech, protože významná část alkoholu se již odpařila, čímž se snižuje na bio-etanole jeho hořlavost. V tomto případě je nutné počkat několik minut a potom se zbavit Bio-etanolu, který je ještě stále v hořáku. Treba ho zlikvidovat na zberném mieste pro nebezpečné látky. |
| V případě požáru | Přes všechny bezpečnostní opatření jestliže vypukne požár, můžete použít penu odolnou vůči alkoholu nebo oxid uhličitý jako hasicí prostředky. Je nutné, abyste hasicí přístroj skladovali v blízkosti bio-etanolového produktu. |

SK Návod na použitie

UPOZORNENIE

| | |
|---|---|
|  | NEPRIDÁVAJTE BIO-ETANOL DO AKTÍVNEHO OHŇA |
|  | NEPRIDÁVAJTE BIO-ETANOL POKIAĽ JE KRB EŠTE HORÚCI |
|  | Prosím prečítajte si tento návod pozorne pred tým, ako výrobok použijete. Uchovajte ho pre budúce referencie a po dobu vlastníctva tohto produktu. Uložte ho spolu so záručným listom, predajný doklad a ak je to možné aj krabicu s vnútornými obalmi. |

Bio-etanolový krb je produkt, ktorý si môžete dať kdekoľvek vo vašom dome alebo vonku. Ľudia sa môžu tešiť na skutočný oheň bez nutnosti inštalovať komín. Bio-etanol horí prakticky bez zvyškov, vetranie pomocou otvoreného okna stačí vo väčšine prípadov, ktoré zahŕňajú miestnosti zodpovedajúcej veľkosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všeobecné

- Dodržiavajte národné i miestne predpisy pre používanie tohto výrobku.
- Tento výrobok je iba pre použitie s určeným palivom, Bio-etanol s minimálnym obsahom alkoholu 95%.
- Tento výrobok je možné použiť len vo vetraných miestnostiach, prosím, uistite sa, že pri používaní výrobku, je priestor primerane vetraný. Ak je vetranie dostatočné, je použitie viacerých podobných výrobkov povolené, ak celkový prietok paliva nepresahuje 0,5 l / hod
- Tento produkt môže byť použitý iba pre domácnosť a za účelom, pre ktorý je určený.
- Tento produkt je možné použiť iba na stabilnom a rovnom povrchu.
- Tento výrobok je určený pre stólové použitie.
- Tento výrobok nie je vhodný pre nepretržitú prevádzku.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

- Tento výrobok sa nesmie používať ako vykurovacie zariadenie.
- Tento výrobok nesmie byť používaný po páde, či existujú nejaké známky poškodenia alebo ak netesní.
- Tento výrobok sa nesmie používať v blízkosti zdroja tepla.
- Tento výrobok nesmie byť používaný vo veternom mieste.
- Tento výrobok nesmie byť používaný bez dozoru.
- Tento výrobok nepodpalujte pokiaľ je ešte teplý.
- Nemeneňte konštrukciu tohto produktu.
- Neprekračujte maximálnu úroveň Bio-etanol v hořáku.
- Nepokladajte žiadne hořavé predmety na tento výrobok.
- Nehybte sa v blízkosti ohňa počas používania.
- Vždy používajte hasiaci prístroj pre uhasenie ohňa.
- Nepoužívajte iné náhradné diely ako odporúča výrobca, môžete si spôsobiť zranenie a zánik záruky, na ktorú máte nárok.
- Tento výrobok musí byť vychladený pred vybratím alebo výmenou (náhradných) dielov.
- Všetky opravy by mali byť vykonané príslušným kvalifikovaným servisným partnerom (*).
- Tým, že ignoruje bezpečnostné pokyny výrobca nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody.

Nebezpečenstvo poranenia / poškodenia

- Udržujte obal výrobku mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udušenia.









- Udržujte deti a domáce zvieratá vzdialené od Bio-etanolu a výrobku. Uistite sa, že nasledujúce údaje (informácie) na Bio-etanolovej flaše.

- Bio-Etanol nie je vhodný na pitie. Pri požití, prosím vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a predložte obal výrobku.
- Ak sa Bio-etanol rozleje na drevenú podlahu alebo kus nábytku, môže zanechať značky a poškodiť nábytok.
- Nepřipravujte jedlo v blízkosti ohňa.
- Nespalujte iný materiál nad ohňom.
- Skla a kovových súčastí tohto výrobku sa nesmiete dotýkať s holými rukami, pretože tieto plochy budú počas používania horúce a tiež zostanú teplé po nejaku dobu potom, čo oheň bol uhasený.
- Nedotýkajte sa zariadenia, kým nie je úplne vychladené.
- Prosím, pre inštaláciou zkontrolujte sklo, či vo vnútri skla nie je prach alebo či okraj nie je vyštrbený, ak áno, výrobok nepoužívajte.
- Prosím, pre inštaláciou zkontrolujte sklo, či vo vnútri skla nie je prach alebo či okraj nie je vyštrbený, ak áno, výrobok nepoužívajte.

Nebezpečenstvo ohňa

- Nehaste požiar vodou! Prosím, vždy postupujte ako je popísané v odseku "Hašenie Bio-etanolu".
- Nepokladajte žiadne predmety na výrobok alebo do výrobku.
- Nezakrývajte ventilačné otvory výrobku.
- Nepřevzdušjujte ohēn (napr. pomocou sušiča vlasov).
- Nekuřte, nejedzte a nepte pri plnení hořáka výrobkom s Bio-etanol.
- Tento výrobok sa nesmie presúvať ak už je v prevádzke alebo ak už bol naplnený Bio-etanolom.
- Tento produkt by mal byť zapálený potom, čo je naplnený bio-etanolom tak, ako je popísané v odseku "Zapalovanie Bio-etanolu".
- Ak je Bio-etanol vylitý na produkt alebo vedľa produktu ihneď to utrite a potom ešte použite vodu a utrite postihnuté miesto znovu tak, aby nehožilo riziko náhodného vznietenia.
- Cez všetky bezpečnostné opatrenia ak vypukne požiar, môžete použiť alkoholou odolnú penu alebo oxid uhličitý ako hasiace prostriedky.
- Po celý čas užívania výrobku majte adekvátny prístroj po ruke v prípade vzniku požiaru.
- Plast neodstraňujte ani nevyberajte von. Výrobok nepoužívajte bez plastu kvôli nebezpečenstvu výbuchu.

* Príslušný kvalifikovaný servis: po predajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo akúkoľvek osobu, ktorá je kvalifikovaná, schválená a kompetentná vykonávať tento druh opráv s cieľom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. V každom prípade by ste mali vidieť produkt tomuoto servisu.

| | | |
|---|---|--|
| Funkcie | | |
| Palivo: |  | Bio-etanol s minimálnym obsahom alkoholu 95% |
| Maximálna náplň: |  | 130 ml Bio-etanolu |
| Minimálna vzdálenosť od akéhokoľvek horľavého objektu |  | 1 m |
| Hmotnosť: | | 0,53 kg |
| Maximálna doba horenia: |  | 170 minút |
| Minimálny objem miestnosti: |  | 18 m³ |
| |  | EN-16647:2015 |

1 MONTÁŽ

Pozor: Aby sa zabránilo neúmyselnému vylitiu Bio-etanolu na časti výrobku alebo v okolí jeho blízkosti, nikdy neumiestňujte hořák do krbu keď je už naplnený.

- Dejte hořák do kovového rámu.
- Vložte skleněné desky do určených zářezů.
- Uistite sa, že výrobek je umístěný na stabilnom a rovnom povrchu.
- Povrch musí podporovať minimálnu nosnosť 10 kg, vyžaduje sa ďalšia podpora.

2 Prídanie Bio-etanolu

- Nevyťahujte vláknó.
- Vyberte sklenenú dosku.
- Použite lievok na naliatie Bio-etanolu do hořáka.
- Pri pridávaní bio-etanolu prosím nepřekračujte maximálne vyznačené množstvo na hořáku.

3 Zapalovanie Bio-etanolu

- Dajte sklenenú dosku späť do jej pôvodnej polohy.
- Zapaľte hořák, ale buďte opatrný, môže dôjsť k výbuchu alebo vystreleniu plameňa. Nezapalujte oheň zhora, musí byť zapalovaný z boku. Udržujte bezpečnú vzdálenosť od produktu.
- Produkt môže byť používaný v miestnostiach zodpovedajúcej veľkosti.
- Uistite sa, že výrobok nie je umiestnený na miestach citlivých na teplo alebo hořlavé základni, že nedochádza k akumulácii tepla, môžu sa objaviť na stropoch a stenách. Za týmto účelom zaistenia bezpečnosti by mal byť produkt vzdialený od stropu najmenej 1,8 metra.
- Prosím dodržujte minimálnu vzdálenosť 1 meter od akéhokoľvek horľavého materiálu a predmetov.

Poznámka: