



EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedienungsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuale utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie

DA | Brugervejledning

FI | Käyttöopas

NO | Bruksanvisningen

AC-5555



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Swaardstraat 65
5048AV Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

Safety

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- Do not leave the house when the windows are open.
- This is not a toy, do not let children play with it.
- Beware of choking hazard.

Support

The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.



The product and packaging materials are recyclable, subject to extended manufacturer responsibility. Dispose it separately, following the illustrated packaging symbols, for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Information

Universal window kit for mobile aircons, prevents the return flow of air and humidity, circuit dimension 4m, with Velcro tape and zip, 100% Polyester.

Parts description

1 piece of window cloth with zipper (4 m)
1 roll of Velcro tape (8.2 m)

Installation

Attach the universal window kit first before turning on the air conditioner to prevent the warm exhaust air from circulating through the house.

Clean the window and window frame with soap or detergent and make sure the entire window frame is dust and grease free.

Cut the Velcro to the dimensions of the window with scissors and attach it to the entire window frame. (1)

Attach the Velcro around the window. Note: don't stick the Velcro onto the glass. (2)

Attach the cloth to the Velcro tape. Start with the narrow part and work from the center towards the rest of the Velcro tape, which is attached on the window frame and around the window. (3)

It may be useful to open the window while attaching the cloth. Make sure to leave enough room in the corners so the window seal won't get stuck in the window.

Open the window seal's zipper by about 50 centimeters.

Place the air conditioning hose in the opening of the cloth. After that, close the zipper until the air condition hose is placed. (4)

The air conditioner can now be switched on.

In need of more Velcro tape? Order it via www.tristar.eu.

Environment



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- Zorg dat er altijd iemand thuis is wanneer het raam open staat.
- Dit is geen speelgoed; laat kinderen er niet mee spelen.
- Let op: verstikkingsgevaar.



Het universele recyclingsymbool, -logo o - pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.



Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar, binnen de grenzen van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Verwijder het gescheiden, volgens de geïllustreerde verpakkingssymbolen, voor een betere afvalverwerking. Het Triman logo is alleen in Frankrijk geldig.

INFORMATIE

Universele raamset voor mobiele airconditioners; voorkom terugstromende lucht en luchtvochtigheid; opening van 4 m; met klettenbandtape en ritssluiting; 100% polyester.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

1 raamdoek met ritssluiting (4 m)
1 rol klettenbandtape (8,2 m)

INSTALLATIE

Besteig de universele raamset voordat u de airconditioner inschakelt, om te voorkomen dat de warme afvoerlucht door uw woning circuleert.

Maak het raam en het kozijn schoon met zeep of een schoonmaakmiddel en zorg dat het hele kozijn stof- en vetvrij is.

Knip het klettenband met een schaar in de afmetingen van het raam en bevestig het aan het vellenkozijn. (1)

Breng het doek aan rond het raam. Opmerking: plak het klettenband niet op het glas. (2)

Bevestig het doek aan de klettenbandtape. Begin met het smalle deel en werk vanaf het midden in de richting van de overige klettenbandape die op het kozijn en rond het raam is aangebracht. (3)

Het kan handig zijn om het raam te openen terwijl u het doek aanbrengt. Zorg dat u in de hoeken voldoende ruimte overlaat, zodat de raamafsluiting niet vast komt te zitten tussen het raam.

Open de ritssluiting van de raamafsluiting zo'n 50 centimeter.

Steek de slang van de airconditioning in de opening in het doek. Sluit vervolgens de ritssluiting totdat de slang op zijn plaats zit. (4)

U kunt de airconditioner nu inschakelen.

Hebt u meer klettenbandtape nodig? Bestel deze dan via www.tristar.eu.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking aftenende u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recycelen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages.
- Ne quittez pas la maison si les fenêtres sont ouvertes.
- Ce n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Méfiez-vous des risques d'étouffement.

Support

Tous les informations et les pièces de rechange peuvent être trouvées sur www.tristar.eu.

INFORMATION

Kit de fenêtre universel pour climatiseurs mobiles, empêche le retour d'air et d'humidité, dimension du circuit 4m, avec bande Velcro et fermeture éclair, en 100% polyester.

DÉSCRIPTION DES PIÈCES

1 morceau de tissu de fenêtre avec fermeture éclair (4 m)
1 rouleau de bande Velcro (8,2 m)

INSTALLATION

Avant d'allumer le climatiseur, fixez d'abord le kit de fenêtre universel afin d'éviter que l'air chaud évacué ne circule dans la maison.

Nettoyez la fenêtre et le cadre de la fenêtre avec du savon ou du détergent et assurez-vous que le cadre ne comporte plus de poussière et de graisse.

Coupez le velcro aux dimensions de la fenêtre à l'aide de ciseaux et fixez-le à l'ensemble du cadre de fenêtre. (1)

Fixez le Velcro autour de la fenêtre. NB : ne collez pas le velcro sur la vitre. (2)

Fixez le tissu à la bande Velcro. Commencez par la partie étroite et travaillez du centre vers le reste de la bande velcro, qui est fixée sur le cadre de la fenêtre et autour de la fenêtre. (3)

Il peut être utile d'ouvrir la fenêtre tout en attachant le tissu. Veillez à laisser suffisamment d'espace dans les coins pour que le joint de fenêtre ne reste pas coincé dans la fenêtre.

Ouvrez la fermeture éclair du kit de fenêtre d'environ 50 centimètres.

Placez le tuyau du climatiseur dans l'ouverture du tissu. Fermez ensuite la fermeture éclair jusqu'à ce que le tuyau du climatiseur soit en place. (4)

Le climatiseur peut maintenant être mis en marche.

Besoins de plus de ruban Velcro ? Passer commande sur www.tristar.eu.

ENVIRONNEMENT



Ce produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, sous réserve de la responsabilité étendue du fabricant. Par souci de bon traitement des déchets, mettez-le au rebut séparément, en suivant les symboles d'emballage illustrés. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

INFORMATIONS

Kit de fenêtre universel pour climatiseurs mobiles, empêche le retour d'air et d'humidité, dimension du circuit 4m, avec bande Velcro et fermeture éclair, en 100% polyester.

DÉSCRIPTION DES PIÈCES

1 pièce de tissu de fenêtre avec fermeture éclair (4 m)
1 rouleau de bande Velcro (8,2 m)

INSTALLATION

Avant d'allumer le climatiseur, fixez d'abord le kit de fenêtre universel afin d'éviter que l'air chaud évacué ne circule dans la maison.

Nettoyez la fenêtre et le cadre de la fenêtre avec du savon ou du détergent et assurez-vous que le cadre ne comporte plus de poussière et de graisse.

Coupez le velcro aux dimensions de la fenêtre à l'aide de ciseaux et fixez-le à l'ensemble du cadre de fenêtre. (1)

Fixez le Velcro autour de la fenêtre. NB : ne collez pas le velcro sur la vitre. (2)

Fixez le tissu à la bande Velcro. Commencez par la partie étroite et travaillez du centre vers le reste de la bande velcro, qui est fixée sur le cadre de la fenêtre et autour de la fenêtre. (3)

Il peut être utile d'ouvrir la fenêtre tout en attachant le tissu. Veillez à laisser suffisamment d'espace dans les coins pour que le joint de fenêtre ne reste pas coincé dans la fenêtre.

Ouvrez la fermeture éclair du kit de fenêtre d'environ 50 centimètres.

Placez le tuyau du climatiseur dans l'ouverture du tissu. Fermez ensuite la fermeture éclair jusqu'à ce que le tuyau du climatiseur soit en place. (4)

Le climatiseur peut maintenant être mis en marche.

Besoins de plus de ruban Velcro ? Passer commande sur www.tristar.eu.

ENVIRONNEMENT



Ce produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, sous réserve de la responsabilité étendue du fabricant. Par souci de bon traitement des déchets, mettez-le au rebut séparément, en suivant les symboles d'emballage illustrés. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

INFORMACIÓN

Kit de ventana universal para aires acondicionados. Evita el flujo de retorno del aire y la humedad. La dimensión del circuito es de 4 m. Incluye cinta de velcro y cremallera. Poliéster 100 %.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1 pieza de tela para la ventana con cremallera (4 m)
1 rollo de cinta de velcro (9 m)

INSTALACIÓN

Coloque el kit de ventana universal antes de encender el aire acondicionado para evitar que el aire caliente que sale circule por la casa.

Limpie la ventana y el marco de la ventana con jabón o detergente y asegúrese de que el marco de la ventana está totalmente limpio y no contiene polvo ni grasa.

Con la ayuda de unas tijeras, corte el velcro de acuerdo con las dimensiones de la ventana y péguelo todo el marco. (1)

Pegue el velcro alrededor de la ventana. Nota: No pegue el velcro en el cristal. (2)

Pegue la tela en la cinta de velcro. Comience por la parte estrecha y vaya pegándola desde el centro a lo largo de la cinta de velcro pegada alrededor del marco de la ventana. (3)

Es posible que le resulte útil abrir la ventana mientras pega la tela. Asegúrese de dejar suficiente espacio en las esquinas para que el cierre de la ventana no se atasque en la ventana.

Użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym składkiem użytkownika w ochronie środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiorki odpadów.

Wsparcie
Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.tristar.eu.

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže být výrobce odpovědný za případná poškození.
- Neodcházejte z domu, když jsou okna otevřena.
- Toto zařízení není hračka, nenechte děti, aby si s ním hrály.
- Hrozí nebezpečí udušení.

Univerzální symbol recyklace, logo nebo ikona je mezinárodně uznávaný symbol používaný k označení recyklovatelných materiálů. Symbol recyklace je veřejně dostupný a není ochrannou známkou.

V rámci rozšířené zodpovědnosti výrobce lze produkt i obalové materiály recyklovat. V zájmu efektivního nakládání s odpadem je likvidujte zvlášt podle symbolů na balení. Logo Triman platí pouze ve Francii.

INFORMACE
Univerzální okenní sada pro mobilní klimatizaci zabraňuje zpětnému prouďení. Materiály vlnnosti, celková velikost 4 m, se suchým zipem Velcro a obýejným zipem, 100% polyester.

POPIS SOUČÁSTÍ
1 kus textilie do okna se zipem (4 m)
1 role suchého zipu Velcro (9 m)

INSTALACE
Upevněte nejdříve univerzální okenní sadu předtím, než zapnete klimatizaci, aby nedocházelo k prouďení teplofázového vzduchu do domu.

- Vycistěte okno a okenní rám čisticím prostředkem a zajistěte, aby byl celý rám zbevášen všeckému prachu a mastnoty.
- Nůžkami nastříhejte suchý zip podél rozměru okna a upevněte jej k celému okennímu rámu. (1)
- Upevněte suchý zip okolo okna. Poznámka: Nelepte suchý zip na sklo. (2)
- Připevněte k suchému zipu textili. Začněte u kratší části a postupujte od středu směrem ke zbyvající části suchého zipu připevněnému k okennímu rámu a okolo okna. (3)
- Při upevnění textilie může být užitečné otevřít okno. Je nutné ponechat dostatečný prostor v rozích, aby v okně nezůstalo přichycené těsnění okna.
- Rozepněte zip těsnění okna o přibližně 50 centimetrů.
- Umlíste hadici klimatizace do otvoru v textili. Poté zip zatahujte, dokud se nebude hadice klimatizace nacházet na příslušném místě. (4)
- Nyní je možné klimatizaci zapnout.

Pořeďujete více suchého zipu Velcro? Objednávejte na www.tristar.eu.

PROSTŘEDÍ

Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrospotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklační použitých domácích spotřebičů významné přispívají k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se k sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly najdete na adrese www.tristar.eu!

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ked' sú okná otvorené, neodchádzajte z domu.
- Toto nie je hračka, dbajte na to, aby sa deti s touto súpravou nehrali.
- Hrozí riziko uškrtenia.

Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodné uznávaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou známkou.

Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné pod podmienkou rozišrenej zodpovednosti výrobca. V záujme lepšieho spracovania odpadu ho zlikvidujte oddelenie podľa značených symbolov na obale. Logo Triman platí len vo Francúzsku.

INFORMÁCIE
Univerzálna súprava do okien pre mobilnú klimatizačné jednotky, ktorá zabraňuje spätnému prieniku vzduchu a vlnnosti. Obvodové rozmer 4 m, s páskou so suchým zipom, 100 % polyester.

POPIS SÚČÄSTÍ
1 ks okenné tkaniny so zipom (4 m)
1 kotúč pásky so suchým zipom (9 m)

INSTALÁCIA
Univerzálnu okennú súpravu pripojte pred zapnutím klimatizačnej jednotky, aby nedochádzalo k prieniku a cirkulácií horúceho vyfukovaného vzduchu v domácnosti.

- Okno a okenný rám vycistite mydlovým roztokom alebo iným čistiacim prostriedkom (detergentom) a overte, či sa na okennom ráme nenašťádza prach ani mastnota.
- Nožičkami odstráňte požadovanú dĺžku pásky so suchým zipom a prilepte ju na okennému rámu. (1)
- Prilepte pásku so suchým zipom k oknu. Nelepte ju na sklo. (2)
- Pripojte tkaninu k páiske so suchým zipom. Začnite úzkou časťou a pokračujte od stredu smerom k zvyšnej časti pásky so suchým zipom, ktorý je prilepený k okennému rámu a okolo okna. (3)

- Počas prípravia tkaniny môže byť užitočné otvoriť okno. Dbajte na vytvorenie dostatočného priestoru v rohoch, aby sa okenné tesnenie nezaseklo do okna.
- Otvorte zip s okenným tesnenia (približne 50 cm).
- Do otvoru v tkanine umiestnite hadicu klimatizačnej jednotky. Potom zatiahnite zip a miernie upravte polohu hadice. (4)
- Teraz môžete zapnúť klimatizačnú jednotku.

Potrebuje viac pásky so suchým zipom? Objedajte si ju na adresu www.tristar.eu.

ZIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí se likvidovat v recyklacnom sredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebici, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na toto dôležité skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovať. Recyklačiou použitých domácích spotřebičov výraznou miestu prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú mestne úrady.

Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

DA Betjeningsvejledning

SIKKERHED

- Hvis sikkerhedsinstrukserne tilside desættes, vil fabrikanten ikke være ansvarlig for skader.
- Forlad ikke huset, når vinduerne står åbent.
- Dette er ikke legetøj, og børn må ikke lege med det.
- Vær opmærksom på kvælningsfare.

Det universelle genbrugssymbol, logo eller ikon er et internationalt anerkendt symbol, der bruges til at betegne genanvendelige materialer. Genbrugssymbolet er på offentligt domæne og er ikke et varemærke.

Produktet og emballagematerialerne er genanvendelige, underlagt udvidet producentansvar. Bortskaf det separat i henhold til symbolerne på pakken for bedre affaldsbehandling. Triman-logoet er kun gyldigt i Frankrig.

INFORMATION
Universell vindueskit til mobil aircondition, der forhindrer tilbagestrømming af luft og fugtighed, omkredsmaße 4 m, med velcro tape og lynlås, 100 % polyester.

BESKRIVELSE AF DE ENKELTE DELE
1 stk. vinduesstof med lynlås (4 m)
1 rulle velcro tape (8,2 m)

INSTALLATION
Fastgør først det universelle vindueskit, før airconditionen tændes, for at undgå at den varme udstødningsluft cirkulerer gennem boligen.

Rengør vinduet og vinduesrammen med såbej eller rengøringsmiddel, og sørг for, at hele vinduesrammen er renset for stov og fedt.

Klip velcro af i vinduetet mål med en saks, og fastgør velcro i hele vinduesrammen. (1)

Fastgør stoffet til velcroen. Start med den smalle del, og arbejd fra midten mod resten af velcroen, der er fastgjort til vinduesrammen og vinduet. (3)

Det kan være en god ide at åbne vinduet, mens stoffet fastgøres. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads i hjørnerne, så vinduetforseglingen ikke sidder fast i vinduet.

Abn vinduesforseglingen lynlås ca. 50 cm.

Sæt airconditionsslangen ind i åbningen i stoffet Luk derefter lynlåsen, til ariconditionsslangen er på plads. (4)

Nu kan der tændes for ariconditionen.

Har du brug for mere velcro tape? Bestil det via www.tristar.eu.

MILJØ
Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter udtagt brug, men skal afleveres på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, brugerlejligheden og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelsen af miljøet. Spør din lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

Støtteanordning
Du kan finde al tilgængelig information og reservedeler på www.tristar.eu.

FI Ohjekirja

TURVALLISUUS

- Jos turvallisuusohjeita ei noudataeta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
- Älä poistu kotaan ikkunoihin ollessa auki.
- Tämä laite ei ole lelu; älä anna lasten leikkiä sillä.
- Huomioi tukeutumisvaara.

Yleinen kierrätyssymboli, -logo tai -kuvaake on kansainvälisesti tunnustettu symboli, jota käytetään kierrätettävien materiaalien kuvauamiseen. Kierrätysymboli on julkinen, se ei ole tavaramerkki.

Tuote ja pakkausmateriaalit voidaan kierrättää, valmistajan laajennetun vastuun alaisina. Hävitä ne erikseen kuivien ilmankosteiden paluuvirtauksen, kierrosta mitä 4 m, tarraanauhaa ja vetoketju, 100-prosenttista polyesteristä.

TIETOJA
Yleinen ikkunasarja siirretään ilmastointilaiteille, estää ilman ja ilmankosteiden paluuvirtauksen, kierrosta mitä 4 m, tarraanauha ja vetoketju, 100-prosenttista polyesteristä.

OSIEN KUVAUS
1 ikkunan väistävästi ilmastointilaite, estää ilman ja ilmankosteiden paluuvirtauksen, kierrosta mitä 4 m, tarraanauha ja vetoketju, 100-prosenttista polyesteristä.

ASENNUS
Kinnitä yleinen ikkunasarja ennen kuin kytket ilmastointilaiteen päälle, jotta lämmintä pakollista ei kierrä asunnossa.

- Puhdistaa ikkuna kehysineen saippualla tai pesuaineella ja varmista, että kehysessä ei ole lainkaan polvaa tai rasvaa.

- Leikkaa tarraanauha saksilla ikkunan mittoihin ja kiinnitä se koko kehysseen. (1)
- Kiinnitä tarraanauha ikkunan ympärille. Huoma: älä kiinnitä tarraanauhaa lasiin. (2)
- Kiinnitä kangas tarraanauhaan. Aloita kapeasta osasta ja työstä keskeltä kohti tarraanauhaa, joka on kiinnitetty ikkunaa ympäröivänä kehysseen. (3)
- Ikkunan vaamisen voi olla avuksi kankaan kiinnityksen ajaksi. Varmista, että nurkissa on tarpeeksi tilaa, jotta ikkunan tiivistä ei jää kiinni ikkunaan.

• Avaa ikkunatiiviin vetoketju n. 50 cm.

• Aseta ilmastointilaiteen letku kankaan aukkoon. Tämän jälkeen sulje vetoketju, kunnes ilmastointilaiteen letku pysyy paikallaan. (4)

• Ilmastointilaite voi nytkäyntää.

Tarvitsetko lisää tarraanauhaa? Tilaa sitä osoitteesta www.tristar.eu.

YMPÄRISTÖ

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan viettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteiden kierrätykseskseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrätämällä käytetty talouslaiteet myötävalkuudat tarkeaan pyrkimykseen suojoella ympäristöämme. Kysy paikallisia viranomaisia lisätietoja keräyspisteestä.

Tuki
Tiedot ja varaosat löydät osoitteesta www.tristar.eu!

NO Bruksanvisning

SIKKERHET

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade hvis du ikke overholder sikkerhetsinstruksjonene.
- Ikke forlat huset med åpne vinduer.
- Dette er ikke et leketøy, og barn må ikke lege med det.
- Vær oppmørsom på kvælningsfare.

Det universelle genbrugssymbol, -logo eller -ikonet er et internasjonalt anerkjent symbol som brukes til å merke resirkulære materialer. Genbrugssymbolet er offentlig eidendom og ikke et varemærke.

Det universelle resirkuleringssymbol, -logoen eller -ikonet er gyldigt i Frankrike.

Produktet og innpakningsmaterialet er resirkulert og underlagt utvidet produsentansvar. Kast det for seg og følg de illustrerte symbolene på innpakningen for å bide avfallshåndtering. Triman-logoen gjelder bare i Frankrike.

INFORMASJON
Universell vinduessett for mobile klimaanlegg, hindrer returstrømming av luft og fuktighet, kretsdimensjon 4 m, med borrelas og glidelas, 100 % polyester

DELEBESKRIVELSE
Fest universalvindussettet før slå på klimaanlegget for å hindre at varm avtrekksluft sirkulerer gjennom huset.

INSTILLERING
Fest universalvindussettet før slå på klimaanlegget for å hindre at varm avtrekksluft sirkulerer gjennom huset.

Rengjør vinduet og vinduesrammen med såpe eller rengøringsmiddel, og påså til hele vindusrammen er stov- og fettfri.

Kutt borrelasen til vinduet mål med saks, og fest den til hele vindusrammen. (1)

Fest borrelasen rundt vinduet. Merk: Ikke fest borrelas til glasset. (2)

Fest duken til borrelasen. Start med den male delen og arbeid fra midten mot resten av borrelasen som er festet på vindusrammen og rundt vinduet. (3)